


# ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (TE EXPUESTA)


**Clip de retención de Te de 2":** Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura del muro sin remaches visibles.

- ALBERC2 (aluminio) – 200 piezas
- FZALBERC2 (aluminio) – 50 piezas
- BERC2 (acero) – 200 piezas
- FZBERC2 (acero) – 50 piezas




**BERC – Clip de retención de Te:** Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura para muro sin remaches visibles.

- BERC – 200 piezas
- FZBERC – 50 piezas




**Clip de junta sísmica – Te principal:** Permite que el plafón se divida en un empalme de la Te principal para áreas del plafón de más de 2500 pies cuadrados, a fin de tener juntas de separación sísmica.

- SJMR15 para 15/16" – 100 piezas
- FZSJMR15 para 15/16" – 50 piezas
- SJMR9 para 9/16" – 100 piezas
- FZSJMR9 para 9/16" – 50 piezas




**Te secundaria del clip de junta sísmica:** Ofrece una solución sísmica comprobada para juntas de separación en instalaciones sísmicas.

- SJCG (PeakForm®) – 200 piezas
- FZSJCG (PeakForm) – 50 piezas
- SJCSI (square bulbs) – 200 piezas
- FZSJCSI (square bulbs) – 50 piezas




**Tapas de expansión**

- ES4 – para 15/16" Prelude® – 100 piezas
- FZES4 – 50 piezas
- ES49 – para 9/16" Suprafine® – 100 piezas
- FZES49 – 50 piezas
- ES76004 – para 1/4" Silhouette® – 200 piezas
- FZES76004 – 50 piezas
- ES76008 – para 1/8" Silhouette – 200 piezas
- FZES76008 – 50 piezas



**Junta deslizante AXSJ-Axiom®:** Utilizada para unir dos sistemas de plafones acústicos en instalaciones Sísmicas D, E y F. También puede utilizarse para la unión de dos diferentes sistemas de plafones. Perforaciones alambres para de colganteo a cada 6", iniciando a 3" en cada extremo.

AXSJ – 120" LFT




**STAC – Clip adaptador de Te única:** Se utiliza para crear una conexión de Te única a Te principal fuera de módulos no sísmicos y sísmicos.

- STAC – 120 piezas
- FZSTAC – 50 piezas




**GC3W90 – Clip de agarre de 3 vías:** Une las Tes principales con la Te secundaria sin remaches ni tornillos.

- GC3W90 – 250 piezas
- FZGC3W90 – 50 piezas



**XTACAG – Clip adaptador para Te secundaria:** Se utiliza para sujetar Tes secundarias cortadas in sitio a Tes principales

- XTACAG – 100 piezas
- FZXTACAG – 50 piezas



**GCWA – Accesorio para muro con clip de agarre:** Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura para muro por medio de lengüetas de fijación sin remaches ni tornillos.

- GCWA – 250 piezas
- FZGCWA – 50 piezas




**Clips de Cerramiento**  
MCC4G para Silhouette®  
Ranura de 1/4" – 200 piezas

- FZMCC4G – 50 piezas
- MCC8 para Silhouette  
Ranura de 1/8" – 200 piezas
- FZMCC8 – 50 piezas
- IES3 for Interlude® – 200 piezas
- FZIES3 – 50 piezas


**Clip de Gancho de Posición Variable C1430:** Attach to T-Bar to create special length tees and position anywhere along the main beams.

- C1430 – 200 piezas
- FZC1430 – 50 piezas




**DLCC – Clip de plafón de carga directa:** Para colgar el sistema de suspensión debajo de la cara de un sistema de suspensión existente de 15/16", de manera que el peso se traslada directamente al alambre de colganteo para sostener accesorios pesados.

- DLCC – 250 piezas
- FZDLCC – 50 piezas




**UPCAG – Clip de Separación:** Sujeta la separación de la sección del sistema de suspensión de manera segura; tanto para los sistemas de suspensiones de 9/16" y de 15/16".

- UPCAG – 200 piezas
- FZUPCAG – 50 piezas



**UTC – Clip de agarre:** Para una conexión ajustada del sistema de suspensión a la canaleta de 1-1/2".

- UTC – 250 piezas
- FZUTC – 50 piezas



# ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (TE EXPUESTA)

**LEED WELL LBC** HASTA **30% CONTENIDO RECICLADO**

gestión de energía	reciclables/ responsabilidad extendida del productor	reciclado	materiales de origen biológico
gestión de construcción	reciclados	compra de materiales primos	material ingrediente apartando
materiales regionales	diseño viable	EPD	materiales de bajas emisiones
construcción			calidad de iluminación
			acústica

**Empalme de Perfil Acanalado:** Utilizado las tes Principales a los canaletas negras de hierro de 1-1/2".

- CBS4A (4") – 200 pzs; FZCBS4 – 50 pzs
- CBS6A (6") – 200 pzs; FZCBS6 – 50 pzs
- CBS8A (8") – 200 pzs; FZCBS8 – 50 pzs
- CBS10A (10") – 150 pzs; FZCBS10 – 50 pzs
- CBS12A (12") – 150 pzs; FZCBS12 – 50 pzs


Para 2" Black Iron

- CBS2004A (4") – 75 pzs; FZCBS2004A – 50 pzs
- CBS2006A (6") – 75 pzs; FZCBS2006A – 50 pzs
- CBS2008A (8") – 75 pzs; FZCBS2008A – 50 pzs



**SH12 – Gancho de soporte PeakForm®:** Para sistemas de suspensión 12" de golpe a 12" del centro. Gancho de soporte de bulbo cuadrado SB12 – 12 pzs/paquete.

- SB12 Gancho de soporte de bulbo cuadrado – 12 pzs/paquete
- SB12G90 Soporte de bulbo cuadrado – 12 pzs/paquete
- SH12 Gancho con recubrimiento – 12 pzs/paquete



**Clip Espaciador Ajustable para Suspensión:** Utilizado para separar dos Tes principales paralelas a fin de permitir el equipamiento de luminarias, difusores de aire, etc.; permite ajustes de 1/4" con tres diferentes clips. GSC9 Espaciador para Te principal al centro FZGSC9 – 50 pzs 2'1/2" – 8'1/2": 100 pzs

- GSC12 Espaciador para Te principal al centro 5'1/2" – 11'1/2": 100 pzs
- GSC16 Espaciador para Te principal al centro 9'1/2" – 15'1/2": 100 pzs




FZGSC12 – 50 pzs

FZGSC16 – 50 pzs




**ABSC – Clip Espaciador de Barra de Aire ABSC:** Accesorio paralelo a las tes principales; sistema de suspensión distribuido equitativamente para difusores de aire; disponible en medidas desde 1-7/8" a 6" con incrementos de 1/8".

ABSC – 250 piezas



**DWC – Clip para panel de yeso:** Permite la instalación de un "segundo" plafón debajo del panel de yeso.

- DWC – 250 piezas
- FZDWC – 50 piezas




7876 – Enrutador de Campo – 1 pieza

ARPLUG – Clip Connector para Te Secundaria 80 piezas




**TZYK/TZBC – Yugo y Abrazadera TechZone®**  
 TZYK TechZone Yoke – 100 piezas  
 FZTZYK TechZone Yoke – 50 piezas




**435A/436A – Clips Estabilizadores para Plafones Optima®**

- 435A Clips estabilizadores para 3/4" – 1" paneles – 50 piezas
- 436A Clips estabilizadores para 1-1/2" paneles – 50 piezas



**440A/441A/442A/443/522A – Clips Vector®**

- 440A Clip de Borde para Plafón Ultima® – 50 piezas
- 441A Clip de Borde para Plafón Optima® – 50 piezas
- 442A Clip de retención – 50 piezas
- 443 Clip de Borde para Calla® Vector® – 50 piezas
- 522A Clip Intermedio – 50 piezas



# ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (TE EXPUESTA)


**LEED® WELL™ LBC** HASTA **30% CONTENIDO RECICLADO**

gestión de energía	gestión de agua	materiales de construcción	regionales	construcción	diseño flexible	EPD	responsabilidad extendida del productor	materiales de origen biológico	contenido reciclado	compra de materiales primas	materiales ingrobaridos	materiales de bajas emisiones	calidad de iluminación	acústica
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**7866 – Cubierta de Esquina Redondeada:** Para moldura nominal de 7/8"; Broche embutido para equilibrar las esquinas exteriores; satisface un radio de 1"; patas de 2" Cubierta de Esquina Redondeada.


**7864 – Cubierta de Esquina Redondeada:** Para moldura nominal de 7/8"; satisface un radio de 3/4"; patas de 2".

7866 – 100 piezas  
FZ7866 – 50 piezas  
7864 – 100 piezas  
FZ7864 – 50 piezas




**7867 – Cubierta de Esquina para Corte en Obra:** Para moldura nominal de 15/16"; Corte para corregir condiciones irregulares en las esquinas; patas de 2".

7867 – 100 piezas  
FZ7867 – 50 piezas




**7869 – Cubierta de Esquina Interior/Exterior:** Para molduras angulares nominales de 7/8"; patas de 1-3/4".

7869 – 50 piezas




**7863 – Cubierta de Esquina Exterior:** Para moldura nominal en ángulo de 7/8"; broche embutido para equilibrar las esquinas exteriores; patas de 2".

7863 – 100 piezas  
FZ7863 – 50 piezas




**7865 – Cubierta de Esquina Exterior:** Para moldura nominal en ángulo de 9/16"; broche embutido para equilibrar las esquinas exteriores; patas de 2".

7865 – 100 piezas  
FZ7865 – 50 piezas



**Ángulo Escalonado para – Esquina Interior:** A presión sobre el molde para ajustar fácilmente la esquina interior.

7874IC usar con 7874 – 100 pzs; FZ7874IC – 50 pzs  
7861 usar con 7873 – 100 pzs; FZ7861 – 50 pzs  
8771C usar con 7877 – 100 pzs; FZ8771C – 50 pzs  
7878IC usar con 7878 – 100 pzs; FZ7878IC – 50 pzs




**Ángulo Escalonado para – Esquina Exterior:** A presión sobre el molde para ajustar fácilmente la esquina exterior

78740C usar con 7874 – 100 pzs; FZ78740C – 50 pzs  
7862 usar con 7873 – 100 pzs; FZ7862 – 50 pzs  
78770C usar con 7877 – 100 pzs; FZ78770C – 50 pzs  
78780C usar con 7878 – 100 pzs; FZ78780C – 50 pzs




**LFC – Clip de Instalación:** Preacabado en White para utilizarse para instalaciones de módulos de luminarias en esquina en sistemas de suspensión de Te expuesta de 9/16" (Suprafine®, Interlude® y Silhouette®; incrementa en 15/16" el tamaño de la esquina a modo de adaptar las instalaciones de luminarias diseñadas para sistemas de suspensión de 15/16"; utilizado cuando las instalaciones no están positivamente unidas al sistema de suspensión.

LFC – 50 pzs; FZLFC – 50 pzs




**414AG – Clip de retención:** Se sujeta a las Tes principales y Tes secundarias detrás del plafón de orilla cuadrada; ayuda a prevenir el desplazamiento accidental del plafón a causa de pelotas de basquet y otras fuerzas por debajo del plafón.

414AG – 100 piezas  
FZ414AG – 50 piezas




**UHDCA – Clip de retención universal:** Se sujeta al bulbo superior del sistema de suspensión para retener el plafón de orilla cuadrada de 1/16" a 5/8" en su lugar; ayuda a evitar el movimiento del plafón en las entradas.

UHDCA – 1,000 piezas  
FZUHDCA – 50 piezas  
CHDC – Clip de retención transparente – 50 piezas



**DW58LT – Clip de transición para panel de yeso:** Facilita la transición del panel de yeso al plafón acústico.

DW58LT para panel de yeso de 5/8" – 125 piezas  
FZDW58LT – 50 piezas  
DW50LT para panel de yeso de 1/2" – 125 piezas  
FZDW50LT – 50 piezas




7425 – Barra estabilizadora de 24": 100 piezas  
7431 – Barra estabilizadora de 30": 100 piezas  
7445 – Barra estabilizadora de 48": 100 piezas  
Se utiliza para mantener una separación uniforme de los componentes del Stabilizer Bar sistema de suspensión Item #7445 (Tes principales y Tes secundarias)



**7891 – Alambre Suave de Colganteo Calibre 12** (de 12' de largo): Utilizado para colgar plafones suspendidos a la losa.

7891 – 140 piezas




**EHDC50A – Clip de sujeción exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 1/2";**

**EHDC58AG – Clip de retención exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 5/8";**


**EHDC75A – Clip de retención exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 3/4";** se bloquea debajo del bulbo del elemento del sistema de suspensión para evitar el movimiento hacia arriba.

EHDC50A – 125 pzs; FZEHDC50A – 50 pzs  
EHDC58AG – 125 pzs; FZEHDC58AG – 50 pzs  
EHDC75A – 125 pzs; FZEHDC75A – 50 pzs




**GA7327 – Adaptador de Suspensión:** Facilita cambios direccionales en las Tes principales Prelude®; el componente de 27" de largo tiene dos diferentes detalles en sus extremos. Uno cuenta con un clip SuperLock™ con un trazo de 3" desde el final, el extremo opuesto tiene un clip XL2 con un detalle de traslape. Esto permite al adaptador conectarse ya sea al final de una Te principal Prelude o conectarse de manera direccional a una Te principal o Te secundaria.

GA7327 – 60 piezas




**WS12 – Empalme para Alambre de Colganteo:** Empalmes para alambre de colganteo calibre #12; recomendados para aplicaciones de renovación, proporcionan fácil ajuste a la altura del plafón.

WS12 – 1,000 piezas  
FZWS12 – 50 piezas



**BACG90A – Clip para Carga de Viento – 250 piezas**  
FZBAGG90A – 50 piezas



**Cable de Acero Flexible y Conectores de 12 lb.**

AC1210 – 10' de largo  
AC1215 – 15' de largo  
AC1220 – 20' de largo  
ACHC – Cable Conector de lazo breve  
1 pieza