

CREATE™
 ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®
 de Orilla Cuadrada, Tegular y Vector®
 textura fina


**TOTAL
 ACOUSTICS®**
 Absorción de Sonido (NRC)
 + Bloqueo de Sonido (CAC)



Ultima Create! Plafones Vector con sistema de suspensión Prelude XL 15/16*



Obras de arte originales

Plafones Ultima, Ultima Health Zone, u Optima



Plafones personalizados de pared a pared o nubes flotantes



Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Cree su propio diseño personalizado en plafones de textura suave, incluidos los plafones Ultima®, Ultima® Health Zone™ u Optima® sin perjudicar el rendimiento Total Acoustics®. La acústica nunca ha sido tan colorida.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- OBTENGA control total del ruido y versatilidad de diseño con plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = rendimiento Total Acoustics
- Sus imágenes únicas preparan el escenario para un entorno temático
- Flexibilidad para adaptar diferentes rendimientos entre productos, incluidos Ultima, Ultima Health Zone y Optima.
- Excelentes opciones para la absorción del sonido – NRC 0,70 – 0,90
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- El producto es direccional.
- Muestras personalizadas disponibles
- Puede contribuir a créditos LEED®

CREE SU PROPIA IMAGEN PARA EL CIELO ACÚSTICA ÚNICA Y PERSONALIZADA UTILIZANDO OBRAS DE ARTE

Pautas para obras de arte originales:

- El diseño debe estar basado en vectores.
- Tipos de archivos aceptables: - Adobe® Illustrator®
 - .ai - PostScript encapsulado - .eps - Gráficos vectoriales escalables - .svg
- Modo de color aceptable: CMYK

Requisitos de imagen digital original:

- La imagen debe tener 150ppp en tamaño de impresión completo.
- Tipos de archivos aceptables: - Joint Photographic Experts Group - .jpg - Tagged Image - .tiff

NOTA: Plafones Create! están destinados únicamente a imágenes impresas. ¿Buscas colores sólidos? Elija plafones Calla® o Lyra®.

CREATE™ ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA® de Orilla Cuadrada, Tegular y Vector® textura fina

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y COLORES DE ACABADO Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

White (WH) Black (BL) Silver Grey (SG) Gun Metal Grey (MY) Silver Satin (SA) Ivory (IV) Medium Taupe (MT) Adobe (AD) Light Grey (LG) Grey Stone (GS) Basalt (SBT) Riverstone (SRV) Colores personalizados disponibles

Coffee (SCE) Polar (SPO) Limestone (SLM) Fossil (SFL) Sandstone (SSS) Hay (SHY) Oat (SOT) Mist (SMT) Pacific (SPC) Rainstorm (SRS) Lilac (SLC) Twilight (STT)

Ocean (SOC) Boxwood (SBW) Fern (SFN) Ivy (SIV) Feldspar (SFS) Topaz (STZ) Bronzite (SBZ) Honeysuckle (SHS) Marigold (SMG) Rose (SRO)

Acabados con recubrimiento en polvo
Blizzard White (ZW) Charcoal Black (ZB)

NOTA: Los acabados con recubrimiento en polvo también están disponibles en perfiles de moldura selectos Axiom® Classic, Knife Edge® y Vector®

NOTA: Acabados de pintura de 360° y colores personalizados disponibles como pedido especial.

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sostenibilidad. El tiempo de entrega aumentará.

THEMES – disponibles en plafones ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA® CREATE!™

Blooms	Dragonflies	Stars	Bubbles
Plafón único Diseño 021	Plafón único Diseño 051	Plafón único Diseño 041	Plafón único Diseño 011
Diseño de 4 plafones Diseño 022 (Agregue A, B, C o D para pedidos de plafones individuales)	Diseño de 4 plafones Diseño 052 (Agregue A, B, C o D para pedidos de plafones individuales)	Plafón único Diseño 042	Plafón único Diseño 012
Plafón único Diseño 023	Plafón único Diseño 053	Plafón único Diseño 043	Plafón único Diseño 013

Diseños personalizados para plafones Create!™

NOTA: El color de los plafones de reemplazo pueden variar ligeramente, debido a variaciones de materiales a lo largo del tiempo. El producto podría tener una ligera variación de color de una ejecución de fabricación a otra; Se debe pedir producto adicional adecuado.



Plafones Optima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL®



Plafones Ultima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL®



Plafones Ultima® Create! personalizados con sistema de suspensión Prelude® XL®



Plafones Ultima® Create! personalizados con sistema de suspensión Prelude® XL®

CREATE™ ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®

de Orilla Cuadrada, Tegular y Vector®
textura fina

SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo*	Dimensiones (Pulgadas)	
ÚLTIMA® o ÓPTIMA® CREATE!™ de orilla cuadrada para 15/16" Prelude® XL®	Z1910UC1 (Ultima)	24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
ULTIMA® CREATE!™ Tegular para 9/16" Silhouette® XL® sólo; con ranura de 1/4" o 1/8"	Z1912UC1	24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
ULTIMA® OPTIMA® CREATE!™ Vector®	Z1920UC1 (Ultima)	24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
para Prelude XL de 15/16" (sólo blanco)	Z39010C1 (Op-24 x 24 x 7/8" tima)	24 x 24 x 7/8"	<input type="checkbox"/>
ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ de orilla cuadrada para Prelude XL de 15/16"	Z1935UC1	24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ Tegular para 9/16" Silhouette® XL® sólo; con ranura de 1/4" o 1/8"	Z1936UC1	24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>

NOTA: El color de los plafones de reemplazo pueden variar ligeramente, debido a variaciones de materiales a lo largo del tiempo. El producto podría tener una ligera variación de color de una ejecución de fabricación a otra; Se debe pedir producto adicional adecuado. Los plafones Ultima Health Zone tienen una superficie diferente a la de Ultima u Optima, y puede afectar el color.

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$

Acústica clasificada por UL	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Bio-Block®	Humi-Guard+	DURABILIDAD	Contenido reciclado	Garantía de 30 años
NRC + CAC	NRC CAC		Anti-moho/hongos	Resistencia al pandeo	Repelente al agua	Suciedad	
0.75	35	MEJOR	Clase A	*	*	*	*
0.90	26	-	Clase A	*	*	*	*
0.75	35	MEJOR	Clase A	*	*	*	*
0.70	33	-	Clase A	*	*	*	*
0.80	26	-	Clase A	*	*	*	*
0.70	38	MEJOR	Clase A	Bio-Block+	*	*	*
0.70	38	MEJOR	Clase A	Bio-Block+	*	*	*


¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.

BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) **SUPERIOR** (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) **ÓPTIMO** (NRC 0.80+; CAC 35+)


Según la imagen/color, NRC puede variar ligeramente.

Create! están destinados únicamente a imágenes impresas. ¿Buscas colores sólidos? Elija plafones Calla® o Lyra®.


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN




Plafón Vector® y Prelude® XL®
(Se requiere suspensión White para Vector)



Plafón tegular y Silhouette® XL® con ranura de 1/4"



Plafón tegular y Silhouette® XL® con ranura de 1/8"



Plafón de orilla cuadrada y Prelude® XL® pintado 360°

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Ultima/Ultima Health Zone: Fibra mineral formada en húmedo
Optima: Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente DuraBrite® con respaldo CAC

Acabado de la superficie

Pintura látex aplicada en fábrica con impresión UV.

Resistencia al fuego

Clase A: Características de combustión superficial ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado UL*).

Clasificación ASTM E1264

Ultima/Ultima Health Zone: Tipo III, Forma 2, Patrón E Optima: Tipo XII, Forma 2, Patrón E Fuego Clase A

Resistencia a humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Antibacteriano y Antimoho

Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Rendimiento acústico

Pruebas de CAC realizadas utilizando el sistema de suspensión Silhouette®.

Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (FTC).

Valor de aislamiento

Ultima/Ultima Health Zone: Factor R: 1,6 (unidades BTU); Factor R - 0,28 (unidades Watts)
Optima: Factor R - 4,0 (unidades BTU); Factor R: 0,70 (unidades Watts)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Garantía limitada de 1 año en color. Detalles en armstrongceilings.com/warranty

Peso; pies cuadrados/caja

Ultima/Ultima Health Zone: 1.05 lbs/pies²; 16 ft²/caja
Optima: 0.55 lbs/pies²; 16 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido

1 caja (4 unidades); ordenar por pieza