

INVISACOUSTICS™

Paneles de pared
textura lisa



**24/7
DEFEND™**

Soluciones para espacios
más saludables y seguros

CONTENER LIMPIAR PROTEGER



SUSTAIN®
Sistemas de Plafones
Sustentables de Alto Desempeño

Declare.

LEED®
WELL™ | LBC

HASTA **84%** CONTENIDO
RECICLADO




▲ Plafones InvisAcoustics™ de 24" x 48"

Solución acústica oculta de textura lisa que se instala directamente a las paredes usando adhesivo para plafón.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los paneles InvisAcoustics™ son parte de la cartera Sustain® y cumplen con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la actualidad (White y para pintar en el sitio de trabajo)
- Instalación en la pared – 6' desde el suelo o más alto
- **nuevo** CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Las opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning)
- Buena absorción acústica: NRC (0.75)
- Opción para pintar en el sitio de trabajo: se puede pintar con pulverizador en el mismo color que la pared
- Acabado liso, limpio y duradero:
Resistente a raspaduras
Resistente a la suciedad
- Los paneles se cortan fácilmente para adaptarse a cualquier espacio

COLORES DE PLAFONES*



*NOTA: Los plafones son entintados por lote y deben separarse de esta forma. No los mezcle.

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Dimensiones (Pulgadas)	
Tamaños estándar de INVISACOUSTICS™ Cuadrado de 3/4"	1212WH 24 x 48 x 3/4"	
		(en lados de 48")
Cuadrado de 3/4"	1212BL* 24 x 48 x 3/4"	
		(en lados de 24")
Cuadrado de 3/4"	1212FP 24 x 48 x 3/4"	

DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	Resistencia al fuego	Resistencia lumínica	Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ paredes desinfectables	Con niebla	Impacto	Raspaduras	Suciedad	Contenido reciclado	10 años de garantía
Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Espesor del panel	NRC	Método de montaje
3/4"	0.75	D-20
3/4"	0.70	A

¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de desempeño de reducción del ruido y de bloqueo de sonido en un solo producto.
* Tech Black no está incluido en la cartera Sustain®

PROPIEDADES FÍSICAS: (Consulte la página del producto InvisAcoustics en la sección Directo a la estructura)

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/invisacoustics
(seleccione: Español)
BPCS-6475M-521

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare y Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; WELL™ y WELL Building Standard son marcas de International WELL Building Institute; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas © 2021 AWI Licensing LLC



PARTICIONES Y PAREDES