

KITCHEN ZONE™

Orilla cuadrada
textura lisa



24/7
DEFEND™
Soluciones para espacios
más saludables y seguros

CONTENER LIMPIAR PROTEGER

Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com



▲ Plafones Kitchen Zone™ de 24" x 24"

Una mejor opción para panel de yeso recubierto de vinilo, este plafón ofrece un menor costo, peso más ligero, más piezas por cartón, y cumple con las pautas de USDA/FSIS

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

nuevo

- Los plafones Kitchen Zone™ son parte del portafolio Sustain® y cumplen con las más estrictas normas de la sustentabilidad de hoy en día
- Más fáciles de cortar con menos polvo
- Aspecto más brillante con una reflectancia lumínica 20% superior a la del panel de yeso cubierto de vinilo

nuevo

- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Pulverizar con niebla; usar atomizador o Limpiar con paño)
- Superficie resistente al moho
- Duradero: repele el agua, lavable, resistente a raspaduras, resistente a la suciedad

- La superficie lisa cumple con las directrices de USDA/FSIS para su uso en áreas de procesamiento de alimentos
- Garantía limitada para el sistema de 30 años contra el pando visible y el crecimiento de moho, hongos y bacterias

APLICACIONES TÍPICAS

- Cocina/áreas de preparación de alimentos
- Laboratorios
- Cafeterías
- Lavatorios/sanitarios

COLOR



White
(WH)

DETALLES



1



2

1. Orilla cuadrada Kitchen Zone™
2. Orilla cuadrada Kitchen Zone™ con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

KITCHEN ZONE™

Orilla cuadrada
textura lisa



Declare.

GREENGUARD
Gold Certified
(detalles abajo)

LEED® WELL™ LBC HASTA 36% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de agua y construcción
- materiales regionales
- regulaciones de construcción
- diseño flexible
- EPD
- responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- material ingrediente mejorado
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo	Dimensiones (Pulgadas)
KITCHEN ZONE™ 15/16" Orilla cuadrada	673	24 x 24 x 5/8" □
	672	24 x 48 x 5/8" □

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$

NRC + CAC =	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Resistencia lumínica*	Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandoe	Bio-Block	Humi-Guard+	Certificación de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ plafones desinfectables	DURABILIDAD	30 años de garantía
- 33	-	Clase A	0.89	•	•	•	•	•	Con niebla Con atomizador Con paño	Repele el agua Lavable Raspaduras Suciedad	•
- 33	-	Clase A	0.89	•	•	•	•	•	•	•	•

¹ Los plafones Total Acoustics® tienen una combinación ideal de reducción de ruido y rendimiento de bloqueo de sonido en un solo producto.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo.

Acabado de la superficie
Pintura látex de vinilo aplicada en fábrica.

Resistencia al Fuego
Características de combustión superficial según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL).

Clasificación de ASTM E1264
Tipo IX, Forma 2, Patrón G
Resistencia al fuego de Clase A

Resistencia a la humedad/pandoe
Los plafones HumiGuard® Plus mantienen una resistencia superior al pandoe. Se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores.

Resistencia a moho y hongos
Los plafones con revestimiento BioBlock® contienen un agente inhibidor de moho que resiste el crecimiento de moho y hongos.

Emisiones de COV
Certificado GREENGUARD Gold PARA EMISIONES DE QUÍMICOS BAJOS UL.COM/GG UL 2818

Producto certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/ES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.



Valor de aislamiento
Factor R: 1.6 (unidades BTU)
Factor R: 0.28 (unidades Watts)

Consideración para la Aplicación
No destinado para usar en las cercanías de conductos de grasa comerciales.

Limpieza y Desinfección
Información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC es disponible en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía de desempeño de 30 años
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong®.

Peso; pies cuadrados/caja
672 – 0.67 lb/ft²; 96 ft²/caja
673 – 0.82 lb/ft²; 64 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja.