



Plafones Lyra PB Tegular en Toffee Chestnut con sistema de suspensión Suprafine® XL de 9/16"

Lyra PB Tegular en Brown Sugar Walnut

Los plafones Lyra® PB con aspecto de madera proporcionan la belleza natural de los cielos rasos de madera de gran formato con una absorción acústica superior y atributos de sustentabilidad sin el gasto que ello supone.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Absorción acústica superior: Los plafones Lyra PB proporcionan hasta 0.95 NRC
- Los plafones Lyra PB forman parte de la cartera Sustain®, y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- 7 visuales con aspecto de madera forman ahora parte de la cartera Lyra PB
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Los plafones ligeros ofrecen una instalación rápida y sencilla en sistemas de suspensión estándar de 15/16" y 9/16"
- Resistente al hundimiento: perfecto para aplicaciones de alta humedad
- Plazos de entrega rápidos
- Opciones de bordes Axiom® disponibles para aplicaciones en la nube
- Familia de productos CleanAssure: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Compatible con los sistemas de plafón TechZone
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el hundimiento visible, el moho y los hongos

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Visual estándar con aspecto de madera
(Tegular cuadrado de 9/16")



Cuadrado Tegular de 9/16" - Pedido mínimo: una caja en tamaños estándar
Cuadrado tegular y orilla cuadrada de 15/16" - Cantidad mínima de pedido: 500 Pies²

Visuales con aspecto de madera hechos a medida
(Tegular cuadrado de 9/16" y 15/16")



Cantidad mínima de pedido de 500 Pies².
Todas las cotizaciones deben enviarse a
ABPSpecials@armstrongceilings.com

Todas las visuales de aspecto de madera están disponibles a pedido en plafones de 15/16" de orilla cuadrada.
Cantidad mínima de pedido de 500 Pies². Todas las cotizaciones deben enviarse a ABPSpecials@armstrongceilings.com


DETALLES



Lyra PB Cuadrado Tegular, en Brown Sugar Walnut con bordes pintados de color coordinado

VISUALES ESTÁNDAR CON ASPECTO DE MADERA (Tegular cuadrado de 9/16")

Orillas de plafón tegular pintadas a juego con los colores estándar recomendados para el sistema de suspensión Suprafine XL que se muestran a continuación.



Brown Sugar Walnut (WBS)



Color de la orilla (SW6083)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Black (BL)



Toffee Chestnut (WTC)



Color de la orilla (SW7519)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Oat (SOT)



Vanilla Ash (WVA)



Color de la orilla (SW9096)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Hay (SHY)



Honey Oak (WHO)



Color de la orilla (SW6115)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Hay (SHY)



Bourbon Cherry (WBC)



Color de la orilla (SW7705)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Black (BL)

VISUALES CON APARIENCIA DE MADERA HECHAS A PEDIDO (Disponible en tegular cuadrado de 9/16" y 15/16")


Cantidad mínima de pedido de 500 pies cuadrados. Orillas de plafones tegulares pintadas en colores coordinados y colores estándar recomendados del sistema de suspensión Suprafine XL que se muestran a continuación.



Earl Grey Teak (WGT)



Color de la orilla (SW7635)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Grey Stone (GS)



Dark Mocha Walnut (WMW)



Color de la orilla (SW6083)
Sistema de suspensión Suprafine XL en Black (BL)


COLORES RECOMENDADOS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PERSONALIZADO

Para minimizar el aspecto visual del sistema de suspensión, seleccione el color personalizado Sherwin-Williams® que se indica a continuación.


Brown Sugar Walnut (WBS)

Dark Mocha Walnut (WMW)


Bourbon Cherry (WBC)



Sistema de suspensión Suprafine XL en SW6083



Sistema de suspensión Suprafine XL en SW6083



Sistema de suspensión Suprafine XL en SW7705



Colores de suspensión personalizados disponibles

LYRA® PB
con aglutinante vegetal

Tegular y de orilla cuadrada - Wood Looks
textura lisa



LEED® WELL + LBC
HASTA 71% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- abastecimiento de materias primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

armstrongceilings.com/suspdwgs (Seleccione: Español)	Suspensión. Número de Dibujo.	Número de artículo.	Dimensiones (pulgadas)	Acústica con clasificación UL NRC + CAC =	Total Acoustics ¹	Clase de articulación	Resistencia al fuego	Bio-Block®	Humi-Guard+	Certificado de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ Desinfectable Plafones	DURABILIDAD	Garantía de 30 años
											Niebla	Impacto	
LYRA® con aglutinante vegetal	26,	8361PBWBS	Walnut Brown Sugar	24 x 24 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
	43,	8361PBWTC	Toffee Chestnut	□									
	47,	8361PBWVA	Vanilla Ash										
	51,	8361PBWHO	Honey Oak										
	55	8361PBWBC	Bourbon Cherry										
Visuales con aspecto de madera		8361PBWGT†	Earl Grey Teak	24 x 24 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
		8361PBWMW†	Dark Mocha Walnut	□									
Tegular cuadrado de 9/16"		8357PBWBS	Walnut Brown Sugar	24 x 48 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
		8357PBWTC	Toffee Chestnut	□									
		8357PBWVA	Vanilla Ash										
		8357PBWHO	Honey Oak										
		8357PBWBC	Bourbon Cherry										
	8357PBWGT†	Earl Grey Teak	24 x 48 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*	
	8357PBWMW†	Dark Mocha Walnut	□										
		8365PBWBS	Walnut Brown Sugar	24 x 60 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
		8365PBWTC	Toffee Chestnut	□									
		8365PBWVA	Vanilla Ash										
		8365PBWHO	Honey Oak										
		8365PBWBC	Bourbon Cherry										
	8365PBWGT†	Earl Grey Teak	24 x 60 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*	
	8365PBWMW†	Dark Mocha Walnut	□										
		8381PBWBS	Walnut Brown Sugar	24 x 72 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
		8381PBWTC	Toffee Chestnut	□									
		8381PBWVA	Vanilla Ash										
		8381PBWHO	Honey Oak										
		8381PBWBC	Bourbon Cherry										
	8381PBWGT†	Earl Grey Teak	24 x 72 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*	
	8381PBWMW†	Dark Mocha Walnut	□										
		8382PBWBS	Walnut Brown Sugar	24" x 96 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
		8382PBWTC	Toffee Chestnut	□									
		8382PBWVA	Vanilla Ash										
		8382PBWHO	Honey Oak										
		8382PBWBC	Bourbon Cherry										
	8382PBWGT†	Earl Grey Teak	24" x 96 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*	
	8382PBWMW†	Dark Mocha Walnut	□										
		8359PBWBS	Walnut Brown Sugar	30 x 30 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*
		8359PBWTC	Toffee Chestnut	□									
		8359PBWVA	Vanilla Ash										
		8359PBWHO	Honey Oak										
		8359PBWBC	Bourbon Cherry										
	8359PBWGT†	Earl Grey Teak	30 x 30 x 1"	0.95	-	-	190	Clase A	*	*	*	*	
	8359PBWMW†	Dark Mocha Walnut	□										

† Artículo a pedido. Se aplica una cantidad mínima de pedido de 500 pies cuadrados. Disponible en Tegular cuadrado de 9/16" y 15/16".
¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción acústica y bloqueo acústico en un solo producto.

FIBRA DE VIDRIO - Estándar

SELECCIÓN VISUAL

armstrongceilings.com/suspendwgs (Seleccione: Español)	Suspensión. Dibujo.	Número de artículo.	Dimensiones (pulgadas)
LYRA® con aglutinante vegetal	26, 43, 47, 51, 55	8356PBWBS 8356PBWTC 8356PBWVA 8356PBWHO 8356PBWBC	Walnut Brown Sugar Toffee Chestnut Vanilla Ash Honey Oak Bourbon Cherry
Visuales con aspecto de madera			
Tegular cuadrado de 9/16"		8356PBWGT [†] 8356PBWMW [†]	Earl Grey Teak Dark Mocha Walnut
Tamaños y colores a medida para plafones con aspecto de madera			
		3-4 SEMANAS listo para enviar	


Visite la página del producto en línea y consulte "Configurar un artículo" para verificar las capacidades. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Techline@armstrongceilings.com
Los plafones con aspecto de madera no están disponibles a través del programa FastSize™.
Todos los artículos Lyra PB cuadrados de orilla cuadrada y aspecto de madera están hechos a medida


[†] Artículo a pedido. Se aplica una cantidad mínima de pedido de 500 pies cuadrados. Disponible en Tegular cuadrado de 9/16" y 15/16".
¹ Los plafones Total Acoustics® ofrecen una combinación ideal de absorción y bloqueo acústicos en un solo producto.

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.


Acústica con clasificación UL	Total Acoustics ¹	Clase de articulación	Resistencia al fuego	Anti-moho/hongos	Resistente al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ Desinfectable Plafones	DURABILIDAD	Garantía de 30 años
0.95	-	190	Clase A	*	*	*	Niebla	Impacto	*
0.95	-	190	Clase A	*	*	*			*
-	-	-	Clase A	*	*	*			*

ACCESORIOS (deben pedirse por separado)

435  Clip estabilizador (3/4" y 1") Recomendado para plafones a partir de 60" de largo NOTA: Para plafones de 60" a 96" - Un clip cerca del punto medio de cada orilla larga. Para plafones a partir de 96" - Dos clips en 1/3 puntos de cada orilla larga.

7870  Clip de borde con resorte (Para instalaciones con el plafón apoyado en la moldura de la pared)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de vidrio con aglutinante vegetal y membrana acústicamente transparente

Acabado de la superficie
Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50.

Clasificación ASTM E1264
Tipo B, Forma B2, Patrón G; Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Alto contenido reciclado
Clasificado como que contiene más del 50% de contenido total reciclado. Contenido reciclado total basado en la composición producida de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Valor de aislamiento
Factor R - 4.4 (unidades BTU); Factor R - 0.70 (unidades Watts)

Consideraciones sobre el diseño
Las muestras físicas de los colores estándar están disponibles bajo pedido. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles para pared los sistemas de suspensión y bordes.

Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales y de reemplazo suficientes para minimizar las posibles variaciones de color.

Consideraciones sobre el diseño: Plafones con aspecto de madera
Todos los plafones con aspecto de madera se fabrican con vetas de madera paralelas a la longitud del plafón. Las visuales con aspecto de madera no están teñidas, sino que están diseñadas para imitar las ligeras variaciones de color que se aprecian en la madera auténtica.

Limpieza y Desinfección
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años
Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
8356PB - 0.46 LBS/PIE²; 96 PIE²/CAJA
8361PB - 0.50 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA
8357PB - 0.46 LBS/PIE²; 96 PIE²/CAJA
8365PB - 0.50 LBS/PIE²; 100 PIE²/CAJA
8381PB - 0.50 LBS/PIE²; 72 PIE²/CAJA
8382PB - 0.50 LBS/PIE²; 96 PIE²/CAJA
8359PB - 0.46 LBS/PIE²; 75 PIE²/CAJA
8461PB - 0.44 LBS/PIE²; 70 PIE²/CAJA

Cantidad mínima del pedido
1 caja para todos los artículos estándar en cuadrado tegular de 9/16"
Las cantidades mínimas de pedido de 500 pies cuadrados se aplican a las visuales con aspecto de madera WGT, WCB, WMW y a los tamaños hechos a medida (Incluidos 15/16" Tegular y cuadrado de orilla cuadrada) en todas las visuales con aspecto de madera.