

MESA™
MESA™ Second Look®
Plafón de orilla cuadrada y Tegular
textura fina



Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com



Plafones Mesa™ con sistema de suspensión Suprafine® XL® 9/16"

Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Plafones de textura fina con opciones visuales puntuadas; ofrece prestaciones de plafón estándar o Total Acoustics®.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Control total del ruido y versatilidad en planta con plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Rendimiento Total Acoustics
- Los plafones Mesa™ forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Visual de textura fina
- Excelente opción de bloqueo de sonido.
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Producto de base biológica certificado por la USDA - 100%
- La visual no direccional reduce el tiempo de instalación y los desechos (excluye los artículos Second Look)
- El producto se puede reciclar a través del Programa de Reciclaje de Armstrong Ceilings
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo, el moho y los hongos visibles

COLOR



White
(WH)

VISTA FRONTAL



Mesa™ Second Look® II plafón - Puntuación creada en cuadrados nominales de 24" x 24"

DETALLES (Otros sistemas de suspensión compatibles. Consulte el listado de la página siguiente)



1. Mesa™
2. Mesa™ con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"

MESA™ MESA™ Second Look®

Plafón de orilla cuadrada y Regular
textura fina

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 100%

SUSTAIN™
Sistemas de Plafones
Sustentables de Alta Desempeño

GREENGUARD
Certificado Gold
(detalles más abajo)

Declare.™

LEED V4
WELL MC
LBC

JUSQU'A 73% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/responsabilité élargie du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité de l'éclairage
acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomodes
armstrongplafonds.ca/ecomodes

SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo*	Dimensiones (pulgadas)
MESA™ 15/16" Plafón cuadrado de orilla cuadrada	680	24 × 24 × 3/4" □
	683	24 × 48 × 3/4" □
Regular en ángulo de 15/16"	681	24 × 24 × 3/4" □
	686	24 × 24 × 3/4" □
	684	24 × 48 × 3/4" □
Regular biselado de 9/16"	682	24 × 24 × 3/4" □
	687	24 × 24 × 3/4" □
	685	24 × 48 × 3/4" □
Tamaños a la medida MESA™	4-6 SEMANAS listo para enviar	Anchura: 12" - 30" Longitud: 18" - 72"
MESA™ Second Look® II Regular en ángulo de 15/16"	688	24 × 48 × 3/4" □

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO


Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Acústica clasificada por UL	NRC + CAC	Total Acústicas ¹	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Anti-moho/hongos	Humi-Guard+	Bio-Block®	Certificado de bajas emisiones de COV	DURABILIDAD	Contenido reciclado	Programa de reciclaje (Solo en EE. UU.)	Garantía de 30 años
UL	NRC	NRC CAC	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Anti-moho/hongos	Humi-Guard+	Bio-Block®	Certificado de bajas emisiones de COV	Raspaduras	Contenido reciclado	Programa de reciclaje (Solo en EE. UU.)	Garantía de 30 años
0.60	33	-	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	33	-	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	35	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	38	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	35	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	35	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	38	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	35	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	35	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*
0.60	35	BUENO	Clase A	0.85	*	*	*	*	*	*	*	*

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto. BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) SUPERIOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

NOTA: No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (con etiqueta UL).

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón C E; Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emisiones de COV Certificado GREENGUARD Gold
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Rendimiento acústico
Pruebas CAC realizadas utilizando el sistema de suspensión Prelude® para detalles de borde de 15/16" y el sistema de suspensión Silhouette® para detalles de borde de 9/16".

Energía primaria (incorporada)
Consulte toda la información sobre el ACV en nuestras EPD.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

PRODUCTO CERTIFICADO DE BAJO CONTENIDO QUÍMICO EMISIONES UL.COM/GG UL 2818



Valor de aislamiento
Factor R - 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Consideraciones sobre el diseño
No mezcle plafones Mesa™ Second Look® con plafones Mesa estándar en la misma espacio. No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años
cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
680, 681, 682 - 1.02 libras/pie cuadrado; 48 pies cuadrados/caja
683, 684, 685 - 1.02 libras/pie cuadrado; 64 pies cuadrados/caja
686, 687 - 1.40 libras/pie cuadrado; 48 pies cuadrados/caja
688 - 1.02 libras/pie cuadrado; 64 pies cuadrados/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja