

ULTIMA®

Vector®
textura fina



CONTENER LIMPIAR PROTEGER

Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com



DESIGNFlex®
Un Mundo Nuevo de
Posibilidades para
Sistemas de Plafón



más capacidades



▲ Ultima® Vector® con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

Plafones de textura lisa con accesibilidad hacia abajo y una ranura de 1/4"; Ideal para proyectos donde el espacio en el pleno es limitado. Ofrece un rendimiento Sustain® y Total Acoustics® para espacios flexibles.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Las opciones DESIGNFlex™ incluyen tamaños sobre pedido disponibles para enviar en 3 semanas
- Los plafones Ultima® Vector® son parte del portafolio Sustain® y cumplen con las más estrictas normas de la sustentabilidad de hoy en día
- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes. (Pulverizar con niebla)
- Superficie resistente al moho
- Acabado liso, limpio y duradero – Lavables, resistentes a raspaduras, resistentes a la suciedad
- Ranura de 1/4" que contribuye a un aspecto monolítico
- Kit del borde Vector® con acabado Blizzard White para fácil instalación y visual brillante
- Acceso desde abajo para una altura mínima del pleno
- Producto de origen biológico con certificación del USDA: 95%
- Su aspecto combina con Optima® para aplicaciones mixtas (planta abierta/cerrada)
- Artículo 1920 disponible con imágenes y patrones impresos Create!™
- Garantía limitada de 30 años del sistema contra pandeo visible, moho y hongos
- Reemplazo del panel disponible por 10 años para artículos 1920




COLOR



White
(WH)

DETALLES



1. Ultima® Vector®
2. Ultima® Vector® con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com (seleccione su país)



ULTIMA®

Vector®
textura fina

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 95%

SUSTAIN®
Sistemas de Plafones
Sustentables de Alto Desempeño

Declare.

GREENGUARD
Gold Certified
(detalles abajo)


LEED® WELL™ LBC
HASTA 76% CONTENIDO RECICLADO

- ✓ gestión de energía
- ✓ gestión de los recursos de construcción
- ✓ materiales regionales
- ✓ construcción
- ✓ diseño flexible
- ✓ EPD
- ✓ reciclaje/responsabilidad extendida del productor
- ✓ materiales de origen biológico
- ✓ contenido reciclado
- ✓ compra de materiales primas
- ✓ material ingrediente reportado
- ✓ materiales de bajas emisiones
- ✓ calidad de iluminación
- ✓ acústica

SELECCIÓN VISUAL

ULTIMA®

15/16" Vector con Ranura de 1/4"



Número de artículo Dimensiones (Pulgadas)

1921 12 x 24 x 3/4"

1920 24 x 24 x 3/4"

3/4" Grueso

Tamaños hechos a pedido

1 Ctn Min
FASTSIZE
3 SEMANAS
listo para enviar

Ancho Largo

4"- 6" 12" - 48"

6-1/2" - 24" 4" - 48"

24-1/2" - 30" 4" - 30"

30-1/2" - 48" 4" - 24"

1 Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de desempeño de reducción del ruido y de bloqueo de sonido en un solo producto.

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$

Acústica certificada por UL	Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Reflexancia lumínica	Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	CleanAssure™ plafones desinfectables	DURABILIDAD	Contenido reciclado	30 años de garantía		
UL	NRC + CAC =	Resistencia al fuego	Reflexancia lumínica	Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Con atomizador	Lavable	Raspaduras	Suciedad	Contenido reciclado	30 años de garantía
-	-	-	Clase A	0.88	•	•	•	•	•	•	•	•
0.70	33	-	Clase A	0.88	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	Clase A	0.88	•	•	•	•	•	•	•	•

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"



KITS DE BORDE PARA PLAFONES VECTOR®

N.º de artículo	Color	Largo	Sustrato	Piezas por caja
VETK4ZW	Blizzard White	4"	Acero	24
VETK6ZW	Blizzard White	6"	Acero	24
VETK24ZW	Blizzard White	24"	Acero	24
VETK48ZW	Blizzard White	48"	Acero	24
VETK96ZW	Blizzard White	96"	Acero	24

Tamaños sobre Pedido

Largo
4" - 96"

ACCESORIOS (solicitar por separado)

N.º de artículo		Piezas por caja
440A	Clip de borde Vector (Para todas las instalaciones)	50
442A	Clip de retención Vector (Para todas las instalaciones)	50
7425	Barra estabilizadora de 24"	100
7445	Barra estabilizadora de 48"	100
7870	Clip de resortes (Para instalaciones con el plafón descansando en la moldura para muro)	1,000

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo con membrana DuraBrite® acústicamente transparente.

Acabado de la superficie

DuraBrite con pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego

Características de combustión superficial según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL).

Clasificación de ASTM E1264

Tipo IV, Forma 2, Patrón E.

Resistencia al fuego de Clase A.

Resistencia a la humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus mantienen una resistencia superior al pandeo. Se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores.

Resistencia a moho y hongos

Los plafones con revestimiento BioBlock® contienen un agente inhibidor de moho que resiste el crecimiento de moho y hongos.

Emisiones de COV Certificado GREENGUARD Gold

Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Rendimiento acústico

Pruebas CAC realizadas con el sistema de suspensión Prelude®.

Energía Primaria (Incorporada)

Vea toda la información de LCA en nuestro EPD.

Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (postindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento

Factor R: 2.2 (unidades BTU)
Factor R: 0.39 (unidades Watts)

Limpieza y Desinfección

Información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC es disponible en armstrongceilings.com/cleaning

Garantía de desempeño de 30 años

Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong®.

Peso; pies cuadrados/caja

1920 - 1.08 lb/pie²; 48 pies²/caja
1921 - 1.08 lb/pie²; 24 pies²/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com (seleccione su país)

BPCS-3313M-1120

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. Declare y Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; UL es una marca registrada por UL, LLC; Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2020 AWI Licensing LLC

Armstrong®
CEILING & WALL SOLUTIONS



FIBRA MINERAL - Estándar