


ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES À TÉ EXPOSÉ


Attache de retenue d'extrémité de té de 2 po – Pour fixer le té principal ou le té croisé à la moulure murale et à l'âme du système de suspension sans rivets pop visibles.

- ALBERC2 (aluminium) - 200 pièces
- FZALBERC2 (aluminium) - 50 pièces
- BERC2 (acier) - 200 pièces
- FZBERC2 (acier) - 50 pièces




BERC – Attache de retenue d'extrémité de té – Pour fixer l'âme du té principal ou du té croisé à la moulure murale sans rivets pop visibles.

- BERC - 200 pièces
- FZBERC - 50 pièces




Attache de joint sismique – Té principal – Permet de diviser le plafond à la jonction du té principal de manière à respecter l'exigence du Code international du bâtiment voulant que les plafonds de plus de 2 500 pi² soit dotés de joints de séparation sismiques. Le manchon de rallonge ER4 sert à couvrir l'écart de 3/4 po.

- SJMR15 pour 15/16 po - 100 pièces
- FZSJMR15 pour 15/16 po - 50 pièces
- SJMR9 pour 9/16 po - 100 pièces
- FZSJMR9 pour 9/16 po - 50 pièces




Attache de joint sismique pour té croisé - Propose une solution de joints sismiques éprouvée dans les installations sismiques de catégorie D, E et F.

- SJCG (PeakForm^{MD}) - 200 pièces
- FZSJCG (PeakForm^{MD}) - 50 pièces
- SJCSI (Renflement carrées) - 200 pièces
- FZSJCSI (Renflement carrées) - 50 pièces




Manchons de rallonge

- ES4 - pour Prelude^{MD} 15/16 po - 100 pièces
- FZES4 - 50 pièces
- ES49 - pour Suprafine^{MD} 9/16 po - 100 pièces
- FZES49 - 50 pièces
- ES76004 - pour Silhouette^{MD} 1/4 po - 200 pièces
- FZES76004 - 50 pièces
- ES76008 - pour Silhouette 1/8 po - 200 pièces
- FZES76008 - 50 pièces



AXSJ – Raccordement couissant Axiom^{MD} – sert à raccorder deux systèmes de plafond acoustique dans des installations sismiques D, E et F. Peut également servir à raccorder deux systèmes de plafond différents. Trous de fil de suspension tous les 6 po en commençant à 3 po de chaque extrémité.

- AXSJ - 120 pi lin




STAC – Attache d'adaptateur de té simple - utilisée pour créer des connexions hors module entre le té principal et les tés croisés conformes au code pour installations sismiques et non sismiques de catégorie C, D, E, F.

- STAC - 120 pièces
- FZSTAC - 50 pièces




GC3WG90 – Attache de prise à trois voies - raccorde les tés principaux au té croisé en utilisant des ardoillons de blocage, sans rivets pop ni vis.

- GC3WG90 - 250 pièces
- FZGC3WG90 - 50 pièces



XTACAG – Attache d'adaptateur de té croisé - sert à fixer les tés croisés taillés sur place aux tés principaux.

- XTACAG - 100 pièces
- FZXTACAG - 50 pièces



GCWA – Attache de prise à fixation murale - raccorde le té principal ou le té croisé à la moulure murale en utilisant des ardoillons de blocage, sans rivets pop ni vis.

- GCWA - 250 pièces
- FZGCWA - 50 pièces




Attaches de fermeture MCC4G pour Silhouette^{MD} à retrait de 1/4 po - 200 pièces

- FZMCC4G - 50 pièces
- MCC8 pour Silhouette à retrait de 1/8 po - 200 pièces
- FZMCC8 - 50 pièces
- IES3 pour Interlude^{MD} - 200 pièces
- FZIES3 - 50 pièces


C1430 – Attache de crochet à position variable : se fixe à une barre en T pour créer des tés de longueur spéciale et se place n'importe où le long des tés principaux.

- C1430 - 200 pièces
- FZC1430 - 50 pièces



DLCC – Attache de plafond pour charge directe : utilisée pour suspendre un système de suspension sous un treillis existant de 15/16 po, transférant ainsi le poids directement au fil de suspension; peut être utilisée pour préserver la résistance au feu d'un plafond existant ou pour supporter des accessoires lourds.

- DLCC - 250 pièces
- FZDLCC - 50 pièces




UPCAG – Attache pour cloison – permet de bien fixer les sections du rail des cloisons au système de suspension; se retourne pour un système de suspension de 9/16 po ou de 15/16 po.

- UPCAG - 200 pièces
- FZUPCAG - 50 pièces



UTC – Attache de fixation rigide - pour fixer les systèmes de suspension de manière rigide à des profilés de 1 1/2 po; raccorde sous les conduits de CVC; peut être utilisée pour installer solidement un système de suspension à des solives en bois.

- UTC - 250 pièces
- FZUTC - 50 pièces



Enture de té profilé - sert à suspendre des té principaux à des profilés porteurs en fer noir de 1 1/2 po.

- CBS4A (4 po) - 200 pièces ; FZCBS4 - 50 pièces
- CBS6A (6 po) - 200 pièces ; FZCBS6 - 50 pièces
- CBS8A (8 po) - 200 pièces ; FZCBS8 - 50 pièces
- CBS10A (10 po) - 150 pièces ; FZCBS10 - 50 pièces
- CBS12A (12 po) - 150 pièces ; FZCBS12 - 50 pièces


Pour fer noir de 2 po

- CBS2004A (4 po) - 75 pièces ; FZCBS2004A - 50 pièces
- CBS2006A (6 po) - 75 pièces ; FZCBS2006A - 50 pièces
- CBS2008A (8 po) - 75 pièces ; FZCBS2008A - 50 pièces




SH12 – Support de suspension PeakForm^{MD} – pour débouchures de systèmes de suspension de 12 po à 12 po de c. à c.

- SB12 Suspension de support à renflement carré - 12 pièces/lot
- SB12G90 Support à renflement carré - 12 pièces/lot
- SH12 Suspension - 12 pièces/lot




Attache d'espacement ajustable pour suspension - Utilisé pour espacer deux tés principaux parallèles pour des luminaires légers, des diffuseurs d'air, etc.; permet des ajustements de 1/4 po avec trois attaches différentes.

- GSC9 Espacement de la ligne centrale du té principal FZGSC9 - 50 pièces 2 pi 1/2 po à 8 pi 1/2 po -100 pièces
- GSC12 Espacement à la ligne centrale du té principal FZGSC12 - 50 pièces 5 pi 1/2 po à 11 pi 1/2 po -100 pièces
- GSC16 Espacement à la ligne centrale du té principal FZGSC16 - 50 pièces 9 pi 1/2 po à 15 pi 1/2 po -100 pièces




ABSC – Attache d'espacement de barre d'air - pour la fixation parallèle des tés principaux; éléments de système de suspension espacés également pour les diffuseurs d'air; disponible en dimensions de 1 7/8 po à 6 po en incréments de 1/8 po.

- ABSC - 250 pièces



DWC – Attache pour panneau de gypse - permet d'installer un deuxième plafond sous un plafond de gypse; s'attache à la structure de soutien par un panneau de gypse installé; approuvée DWC pour une utilisation dans les installations UL^{MD} P237, P239, P240 et P241.

- DWC - 250 pièces FZDWC - 50 pièces




7876 – Outil d'acheminement sur place 1 pièce

ARPLUG – Attache à brancher pour té croisé 80 pièces



TZYK/TZBC – Étrier et contreventement TechZone^{MD}

- TZYK TechZone Yoke - 100 pièces
- FZTYK TechZone Yoke - 50 pièces



435A/436A – Attaches de stabilisation pour panneaux Optima^{MD}

- 435A Attaches de stabilisation pour panneaux de 3/4 po - 1 po - 50 pièces
- 436A Attaches de stabilisation pour panneaux 1 1/2 po - 50 pièces



440A/441A/442A/443/522A – Attaches Vector^{MD}

- 440A Ultima^{MD} Attache de bordure pour panneau - 50 pièces
- 441A Optima^{MD} Attache de bordure de panneau - 50 pièces
- 442A Attache de retenue - 50 pièces
- 443 Attaches de bordure pour Calla^{MD} Vector^{MD} - 50 pièces
- 522A Attache de milieu - 50 pièces



ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE SUSPENSION À TÉ EXPOSÉ

LEED^{MD} WELL^{MC} | LBC

JUSQU'À 30% CONTENU RECYCLÉ

gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DfEP
recyclable / responsabilité élargie du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité de l'éclairage
acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomédès
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SECON L'EMPLACEMENT

7866 – Garniture pour coin arrondi - pour moulure de 7/8 po nom.; s'enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; s'insère sur les blocs de rayon de 1 po; pattes de 2 po.


7864 – Garniture pour coin arrondi - pour moulure de 7/8 po nom.; s'insère sur les blocs de rayon de 3/4 po; pattes de 2 po.

7866 - 100 pièces

FZ7866 - 50 pièces


7864 - 100 pièces

FZ7864 - 50 pièces




7867 – Garniture pour coin coupé sur place : pour moulure de 15/16 po nom.; taillée pour convenir aux coins irréguliers; pattes de 2 po.

7867 - 100 pièces
FZ7867 - 50 pièces




7869 - Garniture de coin intérieur/extérieur - pour moulure à angle de 7/8 po nom.; pattes de 1 3/4 po.
7869 - 50 pièces




7863 - Garniture coin extérieur - pour moulure à angle de 7/8 po nom.; s'enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; pattes de 2 po.

7863 - 100 pièces
FZ7863 - 50 pièces




7865 - Garniture coin extérieur - pour moulure à angle de 9/16 po nom.; s'enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; pattes de 2 po.

7865 - 100 pièces
FZ7865 - 50 pièces




Moules à ombre - Coin intérieur - s'enclenche sur la moulure pour garnir facilement les coins intérieurs :

7874IC à utiliser avec 7874 - 100 pièces ; FZ7874IC - 50 pièces
7861 à utiliser avec 7873 - 100 pièces ; FZ7861 - 50 pièces
877IC à utiliser avec 7877 - 100 pièces ; FZ877IC - 50 pièces
7878IC à utiliser avec 7878 - 100 pièces ; FZ7878IC - 50 pièces




Moules à ombre - Coin extérieur - s'enclenche sur la moulure pour garnir facilement les coins extérieurs :

7874OC à utiliser avec 7874 - 100 pièces ; FZ7874OC - 50 pièces
7862 à utiliser avec 7873 - 100 pièces ; FZ7862 - 50 pièces
7877OC à utiliser avec 7877 - 100 pièces ; FZ7877OC - 50 pièces
7878OC à utiliser avec 7878 - 100 pièces ; FZ7878OC - 50 pièces




LFC - Attache pour luminaire – Blanc préfini pour utilisation dans les coins des modules de luminaire sur les systèmes de suspension à té exposé de 9/16 po (Suprafine^{MD}, Interlude^{MD}, Silhouette^{MD}); augmente la dimension des coins à 15/16 po, ce qui permet d'adapter les luminaires conçus pour un système de suspension de 15/16 po; s'utilise lorsque les luminaires ne sont pas fixés au système de suspension.

LFC - 50 pièces ;
FZLFC - 50 pièces



414AG – Attache de retenue - se fixe aux tés principaux et aux tés croisés derrière les panneaux suspendus; aide à éviter le déplacement accidentel des panneaux par les ballons de basketball et autres forces venant d'en dessous du plafond.


414AG - 100 pièces
FZ414AG - 50 pièces



UHDCA - Attache de retenue universelle se fixe au-dessus du renflement supérieur du système de suspension afin de maintenir en place les panneaux suspendus de 1/16 po à 5/8 po; aide à prévenir le déplacement des panneaux de plafond dans les entrées.

UHDCA - 1 000 pièces
FZUHDCA - 50 pièces


CHDC - Attache de retenue transparente - 50 pièces




BHDC – Attache de maintien de bordure – Se fixe à la moulure d'angle pour maintenir les panneaux de périmètre. Fait en acier inoxydable.
BHDC - 100 pièces

DW58LT - Attache de transition pour panneau de gypse de 5/8 po – Facilite la transition entre le panneau de gypse et le plafond acoustique; attache de retenue unilatérale; élimine le besoin de baguette de panneau de gypse. Les languettes de verrouillage offrent un emplacement sûr aux tés du système de treillis à gypse.

DW5OLT - Attache de transition pour panneau de gypse de 1/2 po - 125 pièces
FZDW5OLT - 50 pièces




7425 - Barre stabilisatrice de 24 po - 100 pièces
7445 - Barre stabilisatrice de 48 po - 100 pièces
Utilisée pour maintenir un espacement uniforme des composants du système de suspension (tés principaux et tés croisés).



7891 - Fil de suspension souple de calibre 12 (12 pi de long) : sert à suspendre les plafonds à partir de la structure.

7891 - 140 pièces




EHDC50A – Attache de retenue extérieure pour panneaux suspendus et panneaux de gypse de 1/2 po.

EHDC58AG – Attache de retenue extérieure pour panneaux suspendus et panneaux de gypse de 5/8 po.


EHDC75A – Attache de retenue extérieure pour panneaux suspendus et panneaux de gypse de 3/4 po; se bloque sous le renflement du système de suspension pour prévenir le mouvement vers le haut.

EHDC50A - 125 pièces ; FZEHDC50A - 50 pièces
EHDC58AG - 125 pièces ; FZEHDC58AG - 50 pièces
EHDC75A - 125 pièces ; FZEHDC75A - 50 pièces




GA7327 - Adaptateur de suspension - permet d'effectuer facilement des changements de direction avec les tés principaux Prelude^{MD}; le composant long de 27 po possède deux extrémités différentes. L'une d'entre elles comporte une attache SuperLock^{MC} avec une rainure à 3 po depuis l'extrémité, alors que l'autre est dotée d'une attache XL^{MD} avec chevauchement. Il est ainsi possible de raccorder l'adaptateur à l'extrémité d'un té principal Prelude et de l'enclencher dans une rainure d'un té principal ou d'un té croisé.

GA7327 - 60 pièces




WS12 - Enture pour fil de suspension – Permet d'épissier des fils de suspension de calibre 12; recommandée pour les rénovations; offre un ajustement facile de la hauteur du plafond.

WS12 - 1 000 pièces
FZWS12 - 50 pièces



BACG90A – Attache de retenue extérieure - 250 pièces
FZBAGG90A - 50 pièces



12 lb. Câble d'aviation et connecteurs

AC1210 - 10 pi de long
AC1215 - 15 pi de long
AC1220 - 20 pi de long
ACHC - Connecteur de câble Quick Loop
1 pièce