

# DESIGNER<sup>MC</sup>

## Suspendu carré et Tégulaire Texture rugueuse

**SUSTAIN<sup>TM</sup>**  
Systèmes de plafond  
durables à haute performance

**GREENGUARD<sup>®</sup>**  
Certifié Or  
(détails ci-dessous)

**Declare<sup>™</sup>**

**LEED<sup>®</sup> WELL<sup>™</sup> LBC** JUSQU'À 42% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie  
gestion des déchets de construction  
matériaux régionaux  
flexibilité de conception  
DEP  
recyclable/responsabilité du producteur  
matériaux biosourcés  
contenu recyclé  
sources de matières premières  
rapport de la composition des matériaux  
matériaux à faibles émissions  
qualité de l'éclairage  
acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes  
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SELON L'EMPLACEMENT

\$\$\$



Panneaux à texture rugueuse ; option économique avec des performances acoustiques standard.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Absorption sonore standard
- Économique
- Designer fait partie de la gamme SUSTAIN<sup>MC</sup>, et répond aux normes de conformité les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable

### COULEUR



Panneaux suspendus Designer avec système de suspension Prelude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup> 15/16 po

### SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinsCAO	Susp. Dess.	N° d'article.	Dimensions (pouces)
DESIGNER Suspendu carré 15/16 po	1	735	24 x 24 x 5/8 po
		734	24 x 48 x 5/8 po
Tégulaire à angle 15/16 po	13	737	24 x 24 x 5/8 po


### SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Acoustique homologuée UL	Total Acoustics <sup>1</sup>	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Anti-moisissure	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie
CRB + CAP =										
0,55 30	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	S.O.	Standard	Standard	*	1 an
0,55 30	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	S.O.	Standard	Standard	*	1 an
0,55 33	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	S.O.	Standard	Standard	*	1 an

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond acoustique Total Acoustics<sup>MD</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

### SYSTÈMES DE SUSPENSION



### DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Fibre minérale hydroformée

**Fini de surface**  
Peinture au latex appliquée en usine

**Résistance au feu**  
Classe A : Taux de propagation de flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

**Classification ASTM E1264**  
Type III, forme 2, motif F ; Résistance au feu de classe A

**Résistance à l'humidité/affaissement**  
Les panneaux de plafond à performance standard sont recommandés lorsque le bâtiment est fermé et que le système de chauffage, de ventilation et de climatisation fonctionne en permanence.

TechLine / 1 877 276-7876  
armstrongplafonds.ca/designer  
BPCS-3024F-623

**Émissions de COV Certifié GREENGUARD Gold**  
Certifié par un tiers conforme à la norme CDPH/EHLB/Standard Method Version 1.2, 2017 du California Department of Public Health. Ce standard est la ligne directrice pour les faibles émissions dans LEED<sup>MD</sup>, WELL Building Standard<sup>MC</sup>, Living Building Challenge<sup>MD</sup> (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189 ; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol (Protocole d'évaluation des bâtiments verts).

**Valeur d'isolation**  
Facteur R - 1,5 (unités BTU) Facteur R - 0,26 (unités Watts)

**PRODUIT CERTIFIÉ POUR DE FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES ÉMISSIONS UL.COM/GG UL 2818**



**Garantie limitée de 1 an**  
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

**Poids; Pieds carrés/carton**  
734 - 0,80 lb/pi ca ; 80 pi ca/carton  
735, 737 - 0,80 lb/pi ca ; 64 pi ca/carton

**Commande minimum**  
1 carton

**Articles métriques disponibles**  
735M, 734M, 737M - Les articles métriques sont soumis à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Contactez votre représentant pour plus de détails.

LEED<sup>MD</sup> est une marque déposée du U.S. Green Building Council ; Declare<sup>MD</sup> et Living Building Challenge<sup>MD</sup> (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute<sup>MD</sup>; WELL<sup>MC</sup> et WELL Building Standard sont des marques de l'International WELL Building Institute ; LA et LA Certified sont des marques de LA LLC ; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2024 AWI Licensing LLC

**Armstrong<sup>MD</sup>**  
Industries mondiales

FIBRE MINÉRALE - Standard