

FINE FISSURED^{MC}

Carreaux
texture intermédiaire



24/7
DEFEND^{MC}
Solutions pour des espaces
plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



▲ Panneau Fine Fissured^{MC} avec système de suspension Prelude^{MC} Dissimulé de 15/16 po (p. 387)

Les panneaux ont un aspect monolithique et cachent la suspension; ils sont non directionnels, avec des performances acoustiques standard et des options d'installation cachées ou à rainure et languette.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Option de carreau dissimulé de 12 po x 12 po offrant une installation monolithique cachant la suspension
- Motifs non directionnels réduisant les retailles et le temps d'installation
- La famille de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante aux moisissures
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure

COULEUR



Blanc
(WH)

FINE FISSURED^{MC}

Carreaux
texture intermédiaire

HOMOLOGUÉ
Certifié Or
(détails ci-dessous)

LEED[®] WELL[™] | LBC
JUSQU'À 56% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/ responsabilité élargie du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
origine des matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique

Calculer le développement durable avec GreenGenie[™]
armstrongplafonds.ca/greengenie

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE


SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un haut niveau de performance.

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. susp.	No d' article	Dimensions (pouces)	Acoustique homologuée UL CRB + CAP =	Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block Anti-moisissure	Humi-Guard+ Résistance à l'affleurement	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure [™] Panneaux désinfectables Brousser	Durabilité	contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
FINE FISSURED Carreau dissimulé 	66	746	12 x 12 x 5/8 po	0,55 35	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	Standard	•	•	•
Langnette et rainure 	63	741	12 x 12 x 1/2 po	0,55 S.O.	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	Standard	•	•	•

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit. Entures non incluses dans le carton. Non recyclable lorsque la méthode d'installation à coller est utilisée.

SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po Dissimulé

Prelude[™] Dissimulé ou adhésif

AGRAFÉ/ADHÉSIF

Langnette et rainure


DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre minérale hydroformée

Fini de surface
Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Classification de la norme ASTM E1264
Type III, Forme 2, motif C E
Résistance au feu classe A

Résistance à l'humidité/à l'affleurement
Les plafonds HumiGuard[™] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure
La performance BioBlock[™] inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Certification Or GREENGUARD
Gold relative aux émissions de COV
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED[™], la norme WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[™] (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

PRODUIT À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES HOMOLOGUÉ UL.COM/GG UL2818



Valeur d'isolation
Facteur R – 1,6 (unités BTU)
Facteur R – 0,28 (unités watts)

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[™].
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; pi ca/carton
741 – 0,75 lb/pi ca; 40 pi ca/ctn
746 – 0,90 lb/pi ca; 40 pi ca/ctn

Commande minimum
1 carton