

FINE FISSURED^{MC} Second Look^{MD}

Tégulaire rainurée
texture intermédiaire



Declare

GREENGUARD
Certifié Or
(détails ci-dessous)

LEED WELL LBC

JUSQU'À 56% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/ responsabilité élargie du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
absence de produits chimiques
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Calculez le développement durable avec Green GenieSM
armstrongplafonds.ca/greengenie

\$\$\$\$



▲ Panneaux Fine Fissured Second Look II avec système de suspension Prelude XL de 9/16 po

Panneaux économiques; Planches rainurées ou visuels géométriques avec des performances acoustiques standard.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Motifs géométriques rainurés
- Option économique pour une conception moderne
- Surface résistante aux moisissures
- Remplacement disponible 10 ans pour l'article 1761



COULEUR



Blanc (WH)

VUE DE FACE



Second Look I



Second Look II



Second Look III

SÉLECTION APPARENCE

No d'article	Dimensions (pouces)	Second Look
FINE FISSURED Second Look	24 x 48 x 3/4 po	Second Look I
Tégulaire à angle 15/16 po	24 x 48 x 3/4 po	Second Look II
	24 x 48 x 3/4 po	Second Look II
	24 x 48 x 3/4 po	Second Look III
Tégulaire à angle 9/16 po	24 x 48 x 3/4 po	Second Look I
	24 x 48 x 3/4 po	Second Look II

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un haut niveau de performance.

Acoustique homologuée UL	Total Acoustics	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block	Humi-Guard+	Anti-moisissure	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie
0,55 35	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	Standard	Standard	•	•
0,55 35	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	Standard	Standard	•	•
0,55 35	S.O.	Fire Guard	0,82	•	•	•	•	•	Standard	Standard	•	•
0,55 35	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	Standard	Standard	•	•
0,55 30	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	Standard	Standard	•	•
0,55 30	S.O.	Classe A	0,82	•	•	•	•	•	Standard	Standard	•	•

Les numéros rouges sont les articles Fire Guard.

* Les panneaux de plafond Total AcousticsSM offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION

REMARQUE : Il n'est pas recommandé d'installer la suspension SilhouetteSM ou InterludeSM avec les panneaux Second Look.

15/16 po



9/16 po



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale hydroformée

Fin de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Fire Guard : Plafond résistant au feu si utilisé dans des assemblages LA applicables

Classification de la norme ASTM E1264

Type III, forme 2, motif C E K
Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement

Les plafonds HumiGuardSM Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

La performance BioBlockSM inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Certification GREENGUARD

Gold relative aux émissions de COV Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEEDSM, la norme WELL Building StandardSM, Living Building ChallengeSM (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Valeur d'isolation

Facteur R – 1,6 (en BTU)
Facteur R – 0,28 (en watts)

PRODUIT À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES HOMOLOGUÉ UL.COM/GG UL2818



Garantie de performance de 30 ans

Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension ArmstrongSM. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Considérations pour la conception

Évitez de mélanger les panneaux Fine Fissured Second Look avec les panneaux Fine Fissured standard dans la même pièce. Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette ou Interlude avec les panneaux Second Look.

Poids; pi ca/carton

0,75 lb/pi ca; 80 pi ca/carton

Commande minimum

1 carton

Articles métriques disponibles

1761M – Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.

FIBRE MINÉRALE – Standard