

INVISACOUSTICS^{MC}

avec liant à base de plantes
texture lisse



LEED WELL LBC

JUSQU'À 84% CONTENU RECYCLÉ

GreenGenie^{MC} armstrongplafonds.ca/greengenie

SECON L'EMPLACEMENT

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité d'éclairage
- acoustique




▲ Panneaux InvisAcoustics^{MC} de 24 x 48 po

Solution acoustique cachée à texture lisse qui s'installe directement sur les murs à l'aide d'un adhésif pour plafond.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les panneaux InvisAcoustics font partie de la gamme Sustain^{MC} et respectent les normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable (panneaux blancs et à peindre sur place uniquement)
- Installation murale - 6 pi du sol ou plus
- Famille de produits CleanAssure - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures (options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien)
- Bonne absorption acoustique – CRB jusqu'à 0,75
- Les panneaux à peindre sur place peuvent être peints de la même couleur que le mur
- Fini lisse, propre, durable
Résistant aux chocs, aux éraflures et à la souillure
- Les panneaux se découpent facilement pour s'adapter à n'importe quel espace.

COULEURS DE PANNEAUX*



*NOTE : Les panneaux de plafonds sont teints par lots et doivent être séparés par lot de teinture. Ne pas mélanger les lots.

SÉLECTION VISUELLE

PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

N° d'article	Dimensions (pouces)	Classe	S.O.	Indice de résistance au feu (blanc seulement)	Bio-Block	Humi-Guard+	CleanAssure ^{MC} Murs désinfectables	DURABILITÉ				Programme de recyclage	Garantie de 10 ans
								Reflexion lumineuse	Résistance à la moisissure	Résistant à l'affaiblissement	Certifié à faibles émissions de COV		
INVISACOUSTICS ^{MC} Tailles standard Carré de 3/4 po	1212WH 24 x 48 x 3/4 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carré de 3/4 po	1212BL* 24 x 48 x 3/4 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carré de 3/4 po	1212FP 24 x 48 x 3/4 po	Classe A	S.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INFORMATION CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

Épaisseur du panneau	CRB	Méthodes de montage
3/4 po	0.75	D-20
3/4 po	0.70	A

* Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MC} présentent une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et d'insonorisation dans un seul produit.
* Les panneaux Noir Tech ne sont pas inclus dans la gamme Sustain^{MC}

DONNÉES PHYSIQUES : (reportez-vous à la page du produit InvisAcoustics dans la section Directement à la structure)

