

# KITCHEN ZONE<sup>MC</sup> CUISINE

Suspendu carré  
texture lisse



**SUSTAIN<sup>MC</sup>**  
Systèmes de  
plafond durables  
à haute performance



**24/7  
DEFEND<sup>MC</sup>**  
Solutions pour des espaces  
plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> sur :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



▲ Panneaux Kitchen Zone 24 x 24 po avec système de suspension Prelude<sup>SM</sup> XL<sup>SM</sup> de 15/16 po

Les panneaux répondent aux directives de l'USDA/FSIS et de l'ACIA. Option moins coûteuse et plus légère, le panneau constitue une meilleure option que le gypse recouvert de vinyle et est vendu avec plus de pièces par carton.

## PRINCIPAUX ATTRIBUTS



- Les panneaux Kitchen Zone font partie de la gamme Sustain<sup>SM</sup> et respectent les normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable
- Facilité de coupe et moins de poussière
- Recyclable grâce au Programme de recyclage Armstrong



- Augmentation de 20 % de la réflexion lumineuse par rapport au gypse recouvert de vinyle
- La famille de produits CleanAssure<sup>SM</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante aux moisissures

- Durable – Hydrofuge, lavable et résistant aux éraflures et à la souillure
- Surface lisse conforme aux directives USDA/FSIS et ACIA pour utilisation dans les zones de transformation des aliments
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure

## APPLICATIONS TYPIQUES

- Cuisines/aires de préparation des aliments
- Laboratoires
- Cafétérias
- Toilettes/salles de bain

## COULEUR



Blanc  
(WH)

## RENSEIGNEMENTS



1. Kitchen Zone Suspendu carré
2. Panneau suspendu carré Kitchen Zone avec système de suspension Prelude de 15/16 po

# KITCHEN ZONE<sup>MC</sup> CUISINE

Suspendu carré  
texture lisse



**SUSTAIN<sup>SM</sup>**  
Systèmes de plafond  
durables à haute performance

**HOMOLOGUÉ**  
Certifié Or  
(détails ci-dessous)

**Declare.**

**LEED<sup>SM</sup> WELL<sup>SM</sup> LBC**

gestion de l'énergie JUSQU'A 36%  
gestion des débris de construction  
matériaux régionaux  
flexibilité de conception  
DEP recyclable/responsabilité élargie du producteur  
matériaux biosourcés  
contenu recyclé  
source de matériaux premières  
rapport de la composition des matériaux  
matériaux à faibles émissions  
qualité d'éclairage acoustique

CONTENU RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec GreenGenie<sup>SM</sup>  
armstrongplafonds.ca/greengenie

SECON L'EMPLACEMENT

## SÉLECTION APPARENCE

## SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un haut niveau de performance.


\$\$\$

| armstrongplafonds.ca/dessinscat      | Dess. susp. | No d'article | Dimensions (pouces) | CRB  | CAP | Total Acoustics <sup>1</sup> | Résistance au feu | Réflexion lumineuse | Bio-Block | Humi-Guard+ | CleanAssure Panneaux désinfectables | DURABILITÉ | Programme de recyclage | Garantie de 30 ans |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| KITCHEN ZONE Suspendu carré 15/16 po | 1           | 673          | 24 x 24 x 5/8 po    | S.O. | 33  | S.O.                         | Classe A          | 0,89                | *         | *           | *                                   | *          | *                      | *                  |
|                                      |             | 672          | 24 x 48 x 5/8 po    | S.O. | 33  | S.O.                         | Classe A          | 0,89                | *         | *           | *                                   | *          | *                      | *                  |

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>SM</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

## SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po



Prelude<sup>SM</sup>

## DONNÉES PHYSIQUES

### Matériau

Fibre minérale hydroformée

### Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine

### Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

### Classification de la norme ASTM E1264

Type IX, forme 2, motif G  
Résistance au feu classe A

### Résistance à l'humidité/à l'affaiblissement

Les plafonds HumiGuard<sup>SM</sup> Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

### Résistance à la moisissure

La performance BioBlock<sup>SM</sup> inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

### Certification Or GREENGUARD

Gold relative aux émissions de COV  
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED<sup>SM</sup>, la norme WELL Building Standard<sup>SM</sup>, Living Building Challenge<sup>SM</sup> (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

### Valeur d'isolation

Facteur R – 1,6 (unités BTU)  
Facteur R – 0,28 (unités watts)

PRODUIT À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES HOMOLOGUÉ  
UL.COM/GG  
UL2618



### Considérations d'application

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à proximité de conduits d'évacuation des graisses commerciales.

### Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/cleaning

### Garantie de performance de 30 ans

Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong<sup>SM</sup>.  
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

### Poids; pi ca/carton

672 – 0,67 lb/pi ca; 96 pi ca/ctn  
673 – 0,82 lb/pi ca; 64 pi ca/ctn

### Commande minimum

1 carton