

**LYRA<sup>MD</sup> PB**  
 avec liant à base de plantes  
 Suspendu carré  
 texture lisse




**SUSTAIN<sup>MD</sup>**  
 Systèmes de  
 plafond durables  
 à haute performance

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> à :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



**DESIGNFlex<sup>MD</sup>**  
 Un nouveau monde de choix  
 pour les systèmes de plafond

*Maintenant  
 disponible en visuels  
 d'aspect bois*



Panneaux suspendus carrés Lyra avec système de suspension Prelude de 15/16 po

Lyra PB Régulière châtaignier caramel

Contrôlez l'acoustique et créez un style monolithique avec le visuel lisse et semblable au gypse de Lyra<sup>MD</sup> PB.

**PRINCIPAUX ATTRIBUTS**


- Les options DesignFlex<sup>MD</sup> comprennent diverses formes et dimensions personnalisées prêtes à être livrées dans 3 semaines
- Absorption acoustique supérieure : Les panneaux Lyra PB ont un CRB allant jusqu'à 0,95
- Les panneaux Lyra PB font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Surface résistante aux moisissures
- Les panneaux légers offrent une installation rapide et facile sur un système de suspension standard de 15/16
- Résistance à l'affaissement : parfait pour les applications à forte humidité
- Délai de livraison rapide
- Options de finis de garniture Axiom<sup>MD</sup> disponibles pour les applications de nuage
- Famille de produits CleanAssure<sup>MD</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Le produit peut être recyclé grâce au programme de recyclage d'Armstrong Plafonds

Remplacement de panneau de 10 ans offert pour les articles 8372PB et 8373 PB



**COULEURS** En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

**Peinturé**



Blanc (WH)

Noir (BK)

Couleurs personnalisées disponibles\*

**Visuels aspect bois fabriqués sur commande**



Noyer casonade (WBS)

Châtaignier caramel (WTC)

Vanille cendrée (WVA)

Chêne miel (WHO)

Teck Earl Grey (WGT)

Bouleau noix de coco (WCB)

Cerise bourbon (WBC)

Noyer moka foncé (WMW)

\* Les couleurs standard sont pré-qualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain<sup>MD</sup>. Les couleurs personnalisées peuvent devoir être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Les visuels d'aspect bois personnalisés ne sont pas disponibles. Les panneaux d'aspect bois ne sont pas disponibles dans les formes DesignFlex.

Tous les visuels d'aspect bois Lyra PB pour les articles suspendus carrés ont une quantité de commande minimale de 1 000 pi<sup>2</sup>. Tous les devis doivent être envoyés à [ABPSpecials@armstrongceilings.com](mailto:ABPSpecials@armstrongceilings.com)

**DÉTAILS**



Lyra PB suspendu carré

TechLine 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/lyra](http://armstrongplafonds.ca/lyra)

**Armstrong<sup>MD</sup>**  
 Industries mondiales

**LYRA<sup>MD</sup> PB**  
 avec liant à base de plantes  
 Suspendu carré  
 texture lisse

**Declare.**



**GREENGUARD**  
 Certifié Or  
 (détails ci-dessous)

**LEED<sup>®</sup> WELL<sup>™</sup> LBC**

**71% CONTENU RECYCLÉ\***

Calculer la durabilité avec GreenGenie™  
 armstrongplafonds.ca/greengenie

gestion de l'énergie	gestion des matériaux de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclables/ recyclés	matériaux biosourcés	contenu recyclé	sources de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité de l'éclairage	acoustique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SECON L'EMPLACEMENT

**APPARENCES DE BOIS RÉALISTE, CONTRÔLE ACOUSTIQUE SUPÉRIEUR**

\$\$\$\$



Panneaux réguliers carrés Lyra avec système de suspension Suprafine XL de 9/16 po couleur foin

Les panneaux d'aspect bois Lyra PB offrent la beauté naturelle des plafonds en bois de grand format avec une absorption acoustique supérieure et des attributs de durabilité sans les frais.

**Panneaux d'aspect bois :**

- Obtenez l'apparence du bois monolithique de grand format avec des panneaux légers et résistants à l'affaissement.
- Performance acoustique supérieure (CRB 0,95) sans perforations
- Le système suspendu est rapide et facile à installer dans les systèmes de suspension standard

**VISUELS ASPECT BOIS FABRIQUÉS SUR COMMANDE**

Tous les visuels aspect bois Lyra PB pour les articles carrés à poser ont une quantité de commande minimale de 1 000 pi<sup>2</sup>. Tous les devis doivent être envoyés à [ABPSpecials@armstrongceilings.com](mailto:ABPSpecials@armstrongceilings.com)



Noyer cassonade (WBS)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Noir (BL)



Marron caramel (WTC)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Avoine (SOT)



Vanille cendrée (WVA)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Foin (TIMIDE)



Chêne miel (WHO)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Foin (TIMIDE)



Teck Earl Grey (WGT)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Pierre grise (GS)



Bouleau noix de coco (WCB)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Ivoire (IV)



Cerise bourbon (WBC)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Noir (BL)



Noyer moka foncé (WMW)

Couleur recommandée pour le système de suspension Prelude XL : Noir (BL)



FIBRE DE VERRE – Standard

**LYRA<sup>MD</sup> PB**  
avec liant à base de plantes  
Suspendu carré  
texture lisse



SUSTAIN<sup>™</sup>  
Systèmes performants

Declare.

GREENGUARD  
Certifié Or  
(détails ci-dessous)

**LEED<sup>®</sup> WELL<sup>™</sup> LBC** **JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ**

gestion de l'énergie, gestion des déchets de construction, matériaux régionaux, flexibilité de conception, DEP, recyclable/res. élargie producteur, matériaux biosources, contenu recyclé, source de matières premières, rapport de la composition des matériaux, matériaux à faible émission, qualité d'éclairage acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Calculez la durabilité avec GreenGenie<sup>™</sup>  
armstrongplafonds.ca/greengenie

SÉLECTION APPARENCE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA PB avec liant à base de plantes	1	8372PB	24 × 24 × 1 po
Suspendu carré 15/16 po			
		8372PBBK (Black)	24 × 24 × 1 po
		8373PB	24 × 48 × 1 po
		8450PB	24 × 72 × 1 po
		8452PB	30 × 30 × 1 po
		8453PB	30 × 60 × 1 po
		8370PB	48 × 48 × 1 po

CRB + CAP	Total Acoustics <sup>1</sup>	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Anti-moisissure	Résistance à l'effraissement	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure <sup>™</sup> Panneaux désinfectables	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans				
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	Brumiser	Nettoyage*	Chocs	Éraflure*	Souillure*	*
0,95**	S.O.	S.O.	190**	Classe A	S.O.	*	*	*	*	S.O.	*	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95**	S.O.	S.O.	190**	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*

♦ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez inclure le suffixe de couleur  
<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>™</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit  
 \* Les valeurs annoncées pour la réflexion lumineuse, le lavage et la résistance aux éraflures ne s'appliquent pas aux couleurs ou aux panneaux d'aspect bois, uniquement au blanc.  
 \*\* Les articles ne sont pas homologués UL.

Couleurs disponibles:  
 Noyer cassonade (WBS)      Blanc (WH)  
 Vanille cendrée (WVA)      Châtaignier caramel (WTC)  
 Chêne miel (WHO)  
 Earl Grey Teak (WGT)  
 Bouleau noix de coco (WCB)  
 Cerisier bourbon (WBC)  
 Noyer moka foncé (WIMW)

Tous les visuels d'aspect bois Lyra PB suspendus carrés ont une quantité de commande minimale de 1 000 pieds carrés. Tous les devis doivent être envoyés à ABPSpecials@armstrongceilings.com



**LYRA<sup>MD</sup> PB**  
avec liant à base de plantes  
Suspendu carré  
texture lisse



**GREENGUARD**  
Certifié Or  
(détails ci-dessous)

**Declare**

**LEED WELL LBC** **71% CONTENU RECYCLÉ\***

JUSQU'À

gestion de l'énergie  
gestion des matériaux de construction  
matériaux régionaux  
flexibilité de conception  
DEP  
recyclable/ réparable/ réutilisable par le producteur

matériaux biosourcés  
contenu recyclé  
sources de matières premières  
rapport de la composition des matériaux  
matériaux à faibles émissions  
qualité d'éclairage  
acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Calculez la durabilité avec GreenGenie™  
armstrongplafonds.ca/greengenie

**SÉLECTION APPARENCE**

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA <sup>MD</sup> PB avec liant à base de plantes	1	8334PB	4 × 48 × 1 po
Suspendu carré 15/16 po		8335PB	4 × 60 × 1 po
		8336PB	6 × 48 × 1 po
		8337PB	6 × 60 × 1 po



Dimensions faites sur commande	Largeur (côté court)	Longueur (côté long)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe	0,88	*	*	*	*	*	*
1 Ctn Min	4 - 6 po	9 - 72 po	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe	0,88	*	*	*	*	*	*
3 SEMAINES	6 1/16 - 48 po	9 - 96 po	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe	0,88	*	*	*	*	*	*

Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un élément » pour vérifier les capacités. Des questions? Communiquez avec Techline@armstrongceilings.ca

Les aspects bois ne sont pas disponibles par le programme FastSize™. Communiquez avec le service Techline pour obtenir plus de détails sur les articles d'aspect bois fabriqués sur commande.

- \* Lors de la spécification ou de la commande, veuillez inclure le suffixe de couleur à 2 ou 3 chiffres (par exemple, 8356PB WH Q - suspendu carré de 9/16 po, 48 × 48 po couleur chêne miel).
- † Les panneaux de plafond Total Acoustics™ offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
- \* Les valeurs annoncées pour la réflexion lumineuse, le lavage et la résistance aux éraflures ne s'appliquent pas aux couleurs ou aux panneaux d'aspect bois, uniquement au blanc.
- \*\* Les articles ne sont pas homologués UL.

Couleurs disponibles:  
Noyer casonade (WBS)  
Vanille cendrée (WVA)  
Earl Grey Teak (WGT)  
Bouleau noix de coco (WCB)  
Cerisier bourbon (WBC)  
Noyer moka foncé (WMW)

Blanc (WH)  
Châtaignier caramel (WTC)  
Chêne miel (WHO)

Tous les visuels d'aspect bois Lyra PB suspendus carrés ont une quantité de commande minimale de 1 000 pieds carrés. Tous les devis doivent être envoyés à ABPSpecials@armstrongceilings.com

**ACCESSOIRES (à commander séparément)**

**435** Attache stabilisatrice (3/4 et 1 po) - Recommandée pour panneaux d'une longueur de 60 po et plus  
REMARQUE : panneaux de 60 à 96 po - Placez une attache près du milieu de chaque côté long.  
Panneaux de 96 po et plus - Placez deux attaches à 1/3 de point de chaque côté long.

**7870** Attache de bordure à ressort (utilisé si le panneau repose sur la moulure murale)

**SYSTÈMES DE SUSPENSION**

15/16 po Prelude™

**PHYSICAL DATA**

**Matériau**  
Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente

**Fin de surface**  
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée à l'usiné

**Résistance au feu**  
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation des flammes de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL - exclut les articles 8732 et 8752).

**Classification de la norme ASTM E1274**  
Type XII, forme 2, motif E ; résistance au feu de classe A

**Résistance à l'humidité/à l'affaiblissement**  
Les panneaux de plafond HumiGuard™ Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

**Résistance à la moisissure**  
La performance BioBlock™ inhibe la croissance de moisissures sur la surface du panneau.

**Haut contenu recyclé**  
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé.

**Valeur d'isolation**  
Lyra : Facteur R : 4,4 (en BTU); Facteur R : 0,76 (en watts)

**Certification Or GREENGUARD**  
Gold relative aux émissions de COV  
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED™, la norme WELL Building Standard™, Living Building Challenge™ (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

**Considérations pour la conception**  
Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon de produit physique avant de faire une sélection finale. Bien que nous nous efforcions d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du substrat, de procédés de peinture, d'éclairage et la subjectivité de l'observateur peuvent tous affecter la façon dont les couleurs de peinture apparaissent sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture.

En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur seront coordonnés, mais il se peut que la couleur ne corresponde pas exactement. Le produit est teint par lot. Commandez des quantités initiales suffisantes ainsi qu'une quantité d'approvisionnement pour minimiser les variations de couleur possibles.

**PRODUIT CERTIFIÉ A FAIBLE ÉMISSIONS CHIMIQUES UL.COM/IGG UL 2818**



**Considérations pour la conception : Panneaux d'aspect bois :**  
Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois ne sont pas teintés en bain, mais sont conçus pour imiter de légères variations de couleur comme on le voit dans le vrai bois.

**Nettoyage et désinfection**  
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles à [www.armstrongplafonds.ca/entretien](http://www.armstrongplafonds.ca/entretien)

**Garantie de performance de 30 ans**  
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong™. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous à [www.armstrongplafonds.ca/garantie](http://www.armstrongplafonds.ca/garantie).

**Poids : pi ca/carton**  
8372PBBK - 0,44 lb/pi ca; 40 pi ca/ctn  
8370PB, 8372PB, 8373PB - 0,44 lb/pi ca; 96 pi ca/ctn  
8450PB - 0,46 lb/pi ca; 72 pi ca/ctn  
8452PB - 0,46 lb/pi ca; 75 pi ca/ctn  
8453PB - 0,46 lb/pi ca; 100 pi ca/ctn  
8336PB - 0,44 lb/pi ca; 24 pi ca/ctn  
8337PB - 0,44 lb/pi ca; 30 pi ca/ctn  
8334PB - 0,44 lb/pi ca; 16 pi ca/ctn  
8335PB - 0,44 lb/pi ca; 20 pi ca/ctn

**Commande minimum**  
1 carton pour tous les articles standards  
Des quantités de commande minimales de 1 000 pi² s'appliquent à tous les visuels d'aspect bois.

TechLine / 1 877 276-7876  
armstrongplafonds.ca/lyra  
BPCS-4796F-823

LEED™ est une marque déposée par le U.S. Green Building Council; Declare™ et Living Building Challenge™ (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute™; WELL™ et Well Building Standard™ sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute™; Revit™ est une marque déposée d'Autodesk, Inc; UL™ est une marque de commerce de UL LLC; Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées. © 2023 AWI Licensing LLC

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

FIBRE DE VERRE - Standard

