

**LYRA<sup>MD</sup> à base de plante**  
avec liant végétal  
tégulaire et suspendu carré – Aspect bois  
texture lisse



Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> à :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



Panneaux Lyra à base de plante tégulaire en fini châtaigner caramel avec système de suspension Suprafine<sup>MD</sup> XL de 9/16 po

Lyra à base de plante tégulaire en fini noyer à la cassonade

Les panneaux Lyra<sup>MD</sup> à base de plante d'aspect bois offrent la beauté naturelle des plafonds en grands panneaux de bois avec une absorption du son et des attributs de durabilité supérieurs sans le gros prix.

**PRINCIPAUX ATTRIBUTS**

- Absorption du son supérieure : les panneaux Lyra à base de plante offrent un CRB allant jusqu'à 0,95
- Les panneaux Lyra à base de plante font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui
- 8 visuels d'aspect bois font désormais partie de la gamme Lyra à base de plante
- Surface résistante à la moisissure
- Les panneaux légers permettent une installation facile et rapide dans un système de suspension standard de 15/16 po et 9/16 po
- Résistants à l'affaissement : parfaits pour les applications à forte teneur en humidité
- Courts délais d'exécution
- Options de garniture Axiom<sup>MD</sup> disponibles pour les applications de nuage
- La gamme de produits CleanAssure<sup>MD</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Compatible avec les systèmes de plafond TechZone<sup>MD</sup>
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)
- Garantie limitée de 30 ans du système contre l'affaissement et la moisissure visibles

**COULEURS** En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

**Visuels Aspect bois standard (tégulaire carré 9/16 po)**



**Visuels Aspect bois sur commande (tégulaire carré 9/16 po et 15/16 po)**



Commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup>  
Envoyer tous les devis à  
[ABPSpecials@armstrongceilings.com](mailto:ABPSpecials@armstrongceilings.com)

Tégulaire carré 9/16 po – 1 ctn Commande minimale en dimensions standard, tégulaire carré et suspendu carré 15/16 po – commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup>  
Tous les visuels d'aspect bois sont disponibles sur commande en format suspendu carré de 15/16 po. Commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup> Envoyer tous les devis à [ABPSpecials@armstrongceilings.com](mailto:ABPSpecials@armstrongceilings.com)

**DÉTAILS**



Lyra à base de plante tégulaire carré, fini noyer à la cassonade avec bordures peintes de couleur agencée

TechLine 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/lyra](http://armstrongplafonds.ca/lyra)

# LYRA<sup>MD</sup> à base de plante avec liant végétal

Téguilaire et suspendu carré – Aspect bois  
texture lisse



**LEED<sup>®</sup> WELL<sup>®</sup> | LBC**

**JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ**

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable / responsabilité élargie du producteur

Calculez le développement durable avec Ecomedes  
armstrongplafonds.ca/ecomedes

**SECON L'EMPLACEMENT**

- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rappor de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

## VISUELS ASPECT BOIS STANDARD (téguilaire carré 9/16 po)

Bordures de panneau téguilaire peintes de couleur agencée et couleurs du système de suspension Suprafine XL standard recommandées illustrées ci-dessous.



Noyer cassonade (WBS)



Couleur de bordure (SW6083)



Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)



Châtaigner caramel (WTC)



Couleur de bordure (SW7519)



Système de suspension Suprafine XL en avoine (SOT)



Vanille cendrée (WVA)



Couleur de bordure (SW9096)



Système de suspension Suprafine XL en paille (SHY)



Chêne miel (WHO)



Couleur de bordure (SW6115)



Système de suspension Suprafine XL en paille (SHY)

## VISUELS ASPECT BOIS SUR COMMANDE (Disponible en téguilaire carré 9/16 et 15/16 po)

Commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup>. Bordures de panneau téguilaire peintes de couleur agencée et couleurs du système de suspension Suprafine XL standard recommandées illustrées ci-dessous.



Bouleau noix de coco (WCB)



Couleur de bordure (SW7035)



Système de suspension Suprafine XL en ivoire (IV)



Teck Earl Grey (WGT)



Couleur de bordure (SW7635)



Système de suspension Suprafine XL en gris pierre (GS)



Cerise Bourbon (WBC)



Couleur de bordure (SW7705)



Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)



Noyer moka foncé (WMW)



Couleur de bordure (SW6083)



Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)

## COULEURS DE SYSTÈME DE SUSPENSION PERSONNALISÉES RECOMMANDÉES

Pour réduire la visibilité du système de suspension au minimum, sélectionnez le code de couleur personnalisée Sherwin-Williams<sup>™</sup> comme indiqué ci-dessous.

Noyer cassonade (WBS)



Système de suspension Suprafine XL en SW6083

Noyer moka foncé (WMW)



Système de suspension Suprafine XL en SW6083

Cerise Bourbon (WBC)



Système de suspension Suprafine XL en SW7705



Couleurs de système de suspension personnalisées disponibles



# LYRA<sup>MD</sup> à base de plante avec liant végétal

Téguilaire et suspendu carré – Aspect bois  
texture lisse



LIANT À  
BASE DE  
PLANTE  
Comme indiqué



SUSTAIN<sup>™</sup>  
Systèmes de plafond  
durables à haute performance

Declare.

**LEED<sup>™</sup> WELL<sup>™</sup> LBC**  
JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclabilité/responsabilité
- origine du produit
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes  
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SELON L'EMPLACEMENT

## SÉLECTION VISUELLE

## SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

\$\$\$

armstrongplafonds.ca/dessinsusp	Dess. Susp. N° d'article	Dimensions (pouces)	Acoustique homologuée UL	Total Acoustics <sup>®</sup>	Classe d'articulation	Résistance au feu	Résistant à la moisissure	Résistant à l'effraissement	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure <sup>™</sup> Désinfectables Panneaux	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans
			CRB + CAP =									
LYRA <sup>MD</sup> à base de plante avec liant végétal Visuels d'aspect bois Téguilaire carré 9/16 po	26, 43, 47, 51, 55	<b>8361PBWBS</b> Noyer cassonade <b>8361PBWTC</b> Châtaignier caramel <b>8361PBWVA</b> Vanille cendrée <b>8361PBWHO</b> Chêne miel	24 × 24 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8361PBWGT<sup>†</sup></b> Teck Earl Grey <b>8361PBWCB<sup>†</sup></b> Bouleau noix de coco <b>8361PBWBC<sup>†</sup></b> Cerise Bourbon <b>8361PBWMW<sup>†</sup></b> Noyer moka foncé	24 × 24 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8357PBWBS</b> Noyer cassonade <b>8357PBWTC</b> Châtaignier caramel <b>8357PBWVA</b> Vanille cendrée <b>8357PBWHO</b> Chêne miel	24 × 48 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8357PBWGT<sup>†</sup></b> Teck Earl Grey <b>8357PBWCB<sup>†</sup></b> Bouleau noix de coco <b>8357PBWBC<sup>†</sup></b> Cerise Bourbon <b>8357PBWMW<sup>†</sup></b> Noyer moka foncé	24 × 48 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8365PBWBS</b> Noyer cassonade <b>8365PBWTC</b> Châtaignier caramel <b>8365PBWVA</b> Vanille cendrée <b>8365PBWHO</b> Chêne miel	24 × 60 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8365PBWGT<sup>†</sup></b> Teck Earl Grey <b>8365PBWCB<sup>†</sup></b> Bouleau noix de coco <b>8365PBWBC<sup>†</sup></b> Cerise Bourbon <b>8365PBWMW<sup>†</sup></b> Noyer moka foncé	24 × 60 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8381PBWBS</b> Noyer cassonade <b>8381PBWTC</b> Châtaignier caramel <b>8381PBWVA</b> Vanille cendrée <b>8381PBWHO</b> Chêne miel	24 × 72 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8381PBWGT<sup>†</sup></b> Teck Earl Grey <b>8381PBWCB<sup>†</sup></b> Bouleau noix de coco <b>8381PBWBC<sup>†</sup></b> Cerise Bourbon <b>8381PBWMW<sup>†</sup></b> Noyer moka foncé	24 × 72 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8382PBWBS</b> Noyer cassonade <b>8382PBWTC</b> Châtaignier caramel <b>8382PBWVA</b> Vanille cendrée <b>8382PBWHO</b> Chêne miel	24 × 96 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8382PBWGT<sup>†</sup></b> Teck Earl Grey <b>8382PBWCB<sup>†</sup></b> Bouleau noix de coco <b>8382PBWBC<sup>†</sup></b> Cerise Bourbon <b>8382PBWMW<sup>†</sup></b> Noyer moka foncé	24 × 96 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8359PBWBS</b> Noyer cassonade <b>8359PBWTC</b> Châtaignier caramel <b>8359PBWVA</b> Vanille cendrée <b>8359PBWHO</b> Chêne miel	30 × 30 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
		<b>8359PBWGT<sup>†</sup></b> Teck Earl Grey <b>8359PBWCB<sup>†</sup></b> Bouleau noix de coco <b>8359PBWBC<sup>†</sup></b> Cerise Bourbon <b>8359PBWMW<sup>†</sup></b> Noyer moka foncé	30 × 30 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*

<sup>†</sup> Produit sur commande. Commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup>. Disponible en téguilaire carré de 9/16 et 15/16 po.

<sup>†</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>®</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

FIBRE DE VERRE – Standard

# LYRA<sup>MD</sup> à base de plante avec liant végétal

Tégulaire et suspendu carré – Aspect bois  
texture lisse



**LEED<sup>®</sup> WELL<sup>™</sup> LBC** JUSQU'À **71%** CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomédés  
armstrongplafonds.ca/ecomedés

## SÉLECTION VISUELLE

## SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.



armstrongplafonds.ca/dessinsusp	Dess. Susp. N° d'article	Dimensions (pouces)	Acoustique homologuée UL		Total Acoustics	Classe d'articulation	Résistance au feu	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure <sup>™</sup> Désinfectables Panneaux	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans	
			CRB + CAP =	CA										
LYRA <sup>MD</sup> à base de plante avec liant végétal	26, 43, 47, 51, 55	8356PBWBS 8356PBWTC 8356PBWVA 8356PBWHO	Noyer cassonade Châtaignier caramél Vanille cendrée Chêne miel	48 x 48 x 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*	
	Visuels d'aspect bois													
	Tégulaire carré 9/16 po		8356PBWGT <sup>1</sup> 8356PBWCB <sup>1</sup> 8356PBWBC <sup>1</sup> 8356PBWMW <sup>1</sup>	Teck Earl Grey Bouleau noix de coco Cerise Bourbon Noyer moka foncé	48 x 48 x 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	*	*	*	*
	Dimensions et couleurs sur commande pour les panneaux Aspect bois		Largeur (côté court)	Longueur (côté long)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	*	*	*	*	
	1 po d'épaisseur – tégulaire carré de 15/16 po et 9/16 po													

expédier sur commande en **3-4 SEMAINES**


Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un article » pour vérifier les capacités. Des questions? Envoyez un courriel à [TechLine@armstrongcellings.com](mailto:TechLine@armstrongcellings.com).  
Les finis Aspect bois ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du programme FastSize<sup>™</sup>.  
Tous les articles Lyra à base de plante suspendu carré Aspect bois sont sur commande

<sup>1</sup> Produit sur commande. Commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup>. Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.  
<sup>2</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>™</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

## ACCESSOIRES (à commander séparément)

435		Attache stabilisatrice (3/4 po et 1 po) recommandée pour les panneaux de 60 po et plus de long REMARQUE : Pour les panneaux de 60 po jusqu'à 96 po – une attache près du centre de chaque côté long. Pour les panneaux de 96 po et plus – deux attaches au tiers de chaque côté long.	7870		Attache de bordure à ressort (utile si le panneau repose sur la moulure murale)
-----	--	---	------	--	---

## SYSTÈMES DE SUSPENSION



## DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Fibre de verre avec liant à base de plante et membrane acoustiquement transparente

**Fini de surface**  
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée en usine.

**Résistance au feu**  
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins.

**Classification selon ASTM E1264**  
Type B, forme B2, motif G; résistance au feu de classe A

**Résistance à l'humidité et à l'affaissement**  
Les panneaux de plafond HumiGuard<sup>™</sup> Plus sont recommandés pour les zones sujettes à une humidité élevée, jusqu'à l'eau stagnante, mais non incluse, et pour les applications extérieures.

**Résistance à la moisissure**  
Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock<sup>™</sup> résistent à la croissance de la moisissure sur la surface du panneau.

**Haut contenu recyclé**  
Classé comme ayant un contenu recyclé supérieur à 50 %. Le contenu recyclé est basé sur la composition produite à partir de contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

**Émissions de COV**  
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED<sup>™</sup>, la norme WELL Building Standard<sup>™</sup>, Living Building Challenge<sup>™</sup> (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

**Valeur de l'isolation**  
Facteur R – 4,4 (unités BTU) Facteur R – 0,70 (unités Watts)

**Considérations de conception**  
Échantillons physiques de produit pour couleurs standard offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforcions d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les produits des systèmes de suspension et des garnitures.

En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

**Considération pour la conception : Panneaux d'aspect bois**  
Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois ne sont pas teints par lots, mais sont conçus pour imiter de légères variations de couleur comme on le voit dans le vrai bois.

**Nettoyage et désinfection**  
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur [armstrongplafonds.ca/nettoyage](http://armstrongplafonds.ca/nettoyage)

**Garantie de performance de 30 ans**  
Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Détails au [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie)

**Poids; pieds carrés/carton**  
8356PB – 0,46 LB/Pi<sup>2</sup>; 96 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8361PB – 0,50 LB/Pi<sup>2</sup>; 48 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8357PB – 0,46 LB/Pi<sup>2</sup>; 96 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8365PB – 0,50 LB/Pi<sup>2</sup>; 100 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8381PB – 0,50 LB/Pi<sup>2</sup>; 72 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8382PB – 0,50 LB/Pi<sup>2</sup>; 96 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8359PB – 0,46 LB/Pi<sup>2</sup>; 75 Pi<sup>2</sup>/CTN  
8461PB – 0,44 LB/Pi<sup>2</sup>; 70 Pi<sup>2</sup>/CTN

**Commande minimale**  
1 carton pour tous les articles standards tégulaire carré 9/16 po  
Commande minimale de 1000 pi<sup>2</sup> pour les visuels d'aspect bois WGT, WCB, WBC, WMW et les dimensions sur commande (incluant tégulaire et suspendu carré de 15/16 po) pour tous les visuels d'aspect bois.

FIBRE DE VERRE – Standard

