

LYRA^{MD} PB

avec liant à base de plantes

Vector^{MD}
texture lisse



Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit

Panneaux Lyra PB Vector en noyer cassonade avec système de suspension Prelude de 15/16 po

Visuel d'aspect bois avec un retrait de 1/4 po et une accessibilité vers le bas; idéal pour les projets où l'espace de faux plafond est limité. Offre une haute absorption acoustique.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS



- 7 visuels d'aspects bois font désormais partie de la gamme Lyra PB
- Le retrait de 1/4 po entre les panneaux acoustiques donne une apparence monolithique
- Les panneaux Lyra PB font partie de la gamme Sustain^{MD} et répondent aux normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable

- Accessible par le bas pour une hauteur de faux plafond minimale
- Performance acoustique exceptionnelle pour les zones à aires ouvertes, classe d'articulation 190 et CRB 0,90

- La famille de produits CleanAssure^{MC} comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante aux moisissures
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure.

- Fabriqué aux États-Unis à partir de contenu national et mondial
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABAA)

COULEURS En raison des limitations d'impression, la nuance peut varier du produit réel.

Visuels d'aspect bois standard (Vector 15/16 po)




1 ctn. Qté min. de commande en dimensions standard 1 000 PC
Qté min. de commande dans les dimensions sur mesure

Visuels d'aspect bois sur mesure (15/16 po)



Qté min. de commande de 1 000 PC pour toutes les dimensions. Devis et commandes via ABPSpecials@armstrongplafonds.ca

DÉTAILS



1. Lyra PB Vector avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} 15/16 po

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/lyravector

Armstrong[®]
World Industries

LYRA^{MD} PB
 avec liant à base de plantes
Vector^{MD}
 texture lisse



JUSQU'À **71% CONTENU RECYCLÉ**

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/ responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes
 armstrongplafonds.ca/ecomedes

SELON L'EMPLACEMENT

\$\$\$\$

ASPECT BOIS RÉALISTE AVEC CONTRÔLE ACOUSTIQUE SUPÉRIEUR




Panneaux Lyra PB Vector 15/16 po en châtaigner caramél avec système de suspension Prelude 15/16 po en avoine

Les panneaux d'aspect bois Lyra PB offrent la beauté naturelle des plafonds en bois de grand format avec une absorption acoustique supérieure et des attributs du développement durable sans les frais.

Panneaux d'aspect bois :

- Le retrait de 1/4 po entre les panneaux acoustiques légers et résistants à l'affaissement permet d'obtenir l'apparence du bois monolithique de grand format.
- Offrent une performance acoustique supérieure (CRB 0,90) sans perforations
- Sont rapides et faciles à installer sur les systèmes de suspension standard

VISUELS D'ASPECT BOIS STANDARD (Vector 15/16 po) Bordures de panneaux Vector peintes de couleurs assorties aux couleurs standard recommandées pour le système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} illustrées ci-dessous.



Noyer cassonade (WBS)



Système de suspension Prelude XL en noir (BL)



Châtaigner caramél (WTC)



Système de suspension Prelude XL en avoine (SOT)



Vanille cendrée (WWA)



Système de suspension Prelude XL en foin (SHY)




Chêne miel (WHO)




Système de suspension Prelude XL en foin (SHY)

VISUELS D'ASPECT BOIS SUR COMMANDE (Disponible en Vector 15/16 po)

Quantité minimale de commande de 1 000 PC. Les bordures de panneaux Vector peintes de couleurs assorties aux couleurs standard recommandées pour le système de suspension Prelude XL sont illustrées ci-dessous.



Noyer moka foncé (WMW)




Système de suspension Prelude XL en noir (BL)



Teck Earl Grey (WGT)



Système de suspension Prelude XL en pierre grise (GS)



Cerise Bourbon (WBC)



Système de suspension Prelude XL en noir (BL)



LYRA^{MD} PB

avec liant à base de plantes

Vector^{MD}
texture lisse



Declare.

LEED^{MD} WELL^{MD} LBC JUSQU'À **71% CONTENU RECYCLÉ**

gestion de l'énergie, gestion des déchets de construction, matériaux régionaux, flexibilité de conception, DEP, recyclable/responsabilité élargie du producteur, matériaux biosourcés, contenu recyclé, source de matières premières, rapport de la composition des matériaux, matériaux à faibles émissions, qualité de l'éclairage, acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes armstrongplafonds.ca/ecomedes

SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

armstrongplafonds.ca/ dessinscat	Dess. Susp.	N° d'article.	Dimensions (pouces)
LYRA avec liant à base de plantes	73	8494PBWBS	Noyer cassonade
		8494PBWTC	Châtaigner caramel
		8494PBWVA	Vanille cendrée
		8494PBWHO	Chêne miel
Visuels d'aspect bois	Vector 15/16 po avec retrait de 1/4 po	8494PBWGT†	Teck Earl Grey
		8494PBWBC†	Cerise Bourbon
		8494PBWMW†	Noyer moka foncé
A B C D		8495PBWBS	Noyer cassonade
		8495PBWTC	Châtaigner caramel
		8495PBWVA	Vanille cendrée
		8495PBWHO	Chêne miel
8495PBWGT†	Teck Earl Grey	8495PBWBC†	Cerise Bourbon
		8495PBWMW†	Noyer moka foncé
		8496PBWBS	Noyer cassonade
8496PBWVA	Vanille cendrée		
8496PBWHO	Chêne miel		
8496PBWGT†	Teck Earl Grey		
		8496PBWMW†	Noyer moka foncé
		8497PBWBS	Noyer cassonade
8497PBWVA	Vanille cendrée		
8497PBWHO	Chêne miel		
8497PBWGT†	Teck Earl Grey		
		8497PBWMW†	Noyer moka foncé
		8498PBWBS	Noyer cassonade
8498PBWVA	Vanille cendrée		
8498PBWHO	Chêne miel		
8498PBWGT†	Teck Earl Grey		
		8498PBWMW†	Noyer moka foncé

SÉLECTION DE PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

Acoustique Certifiée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block	Humi-Guard+	CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
0,90	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*
S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	S.O.	*	*	*	*



FIBRE DE VERRE - Standard

3-4 WEEKS
order to ship

Dimensions et couleurs sur commande pour les panneaux d'aspect bois	7/8po d'épaisseur - Vector 15/16 po	
	Largeur (côté court)	Longueur (côté long)
	4 - 30 po	9 - 120 po
	30-1/16 - 48 po	30-1/16 - 48 po

Visitez la page du produit en ligne et consultez la rubrique "Configurer un élément" pour vérifier les possibilités. Des questions ? Courriel : Techline@armstrongplafonds.ca

Les aspects bois ne sont pas disponibles via le programme FastSize^{MC}.

† Article fait sur commande. Une quantité minimale de commande de 1 000 PC s'applique. ¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

LYRA^{MD} PB
 avec liant à base de plantes
Vector^{MD}
 texture lisse



LEED^{MD} WELL^{MC} LBC

71% CONTENU RECYCLÉ

JUSQU'À

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Calculez le développement durable avec Ecomédés armstrongplafonds.ca/ecomedes

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Numéro d'article

441 Attache de bordure pour panneaux Vector^{MD} (nécessaire pour les installations avec le système de suspension reposant sur la moulure murale). Principalement utilisée pour les coins et les découpes spéciales.


442A Attache de retenue pour les panneaux Vector^{MD} (pour toutes les installations)

Barres stabilisatrices 7425 (24 po), 7431 (30 po), 7445 (48 po), 7461 (60 po)

523 Attache de milieu (nécessaire pour les panneaux de plus de 30 po de large)

7870 Attache de bordure à ressort (Pour les installations avec le panneau reposant sur la moulure murale)

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de verre avec liant à base de plantes et membrane acoustiquement transparente

Fini de surface

Membrane acoustiquement transparente avec peinture latex appliquée en usine

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL^{MD}).

Classification ASTM E1264

Type B, Forme 2, Modèle E Classe de feu A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard^{MD} Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, jusqu'à, mais sans inclure, l'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

La performance BioBlock^{MD} inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans LEED^{MD},

WELL Building Standard^{MD}, Living Building Challenge^{MD} (LBC), article 24 du CalGreen, norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; Protocole d'évaluation des bâtiments écologiques ANSI/GBI.

Contenu recyclé élevé

Composé de plus de 50% de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Considérations pour la conception

Utiliser une trousse de garnitures de luminaire autour de tous les luminaires, diffuseurs et autres pénétrations de plafond pour éviter d'exposer le système de suspension et les bordures des panneaux.

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et sur mesure sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre sélection finale. Bien que nous nous efforcions de garantir des correspondances de couleurs exactes, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du support, de processus de peinture, d'éclairage et de subjectivité de l'observateur peuvent affecter l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux muraux et de plafond, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur se coordonneront mais ne correspondront pas nécessairement à la couleur exacte. Commander des quantités initiales suffisantes et un stock de grenier pour minimiser les éventuelles variations de couleur.

Considération de conception : Panneaux d'aspect bois

Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois ne sont pas teints par lot, mais sont conçus pour imiter les légères variations de couleurs observées dans le vrai bois.

Valeur d'isolation

Facteur R - 4,4 (unités BTU) ; Facteur R - 0,70 (unités Watts)

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance et garantie de 30 ans

Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong^{MD}. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids ; pieds carrés/carton

8494PB - 0,58 LB/PC; 48 PC/CTN 8495PB, 8497PB - 0,58 LB/PC; 96 PC/CTN 8496PB - 0,58 LB/PC; 72 PC/CTN 8498PB - 0,58 LB/PC; 75 PC/CTN

Quantité minimale de commande

1 carton pour tous les articles standard en Vector 15/16 po. Les quantités minimales de commande de 1 000 PC s'appliquent aux visuels d'aspect bois WGT, WBC, WMW et aux dimensions fabriquées sur commande dans tous les visuels d'aspect bois.

