

MESA<sup>MC</sup>  
MESA Second look<sup>MD</sup>  
Suspendu carré et tégulaire  
texture fine



Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> sur :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



Panneaux Mesa avec système de suspension Suprafine<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup> de 9/16 po

Plus de photos sur :  
[armstrongplafonds.ca/galeriephotos](http://armstrongplafonds.ca/galeriephotos)

Panneaux à texture fine avec des options visuelles marquées; offrent des performances de panneaux standard ou Total Acoustics<sup>MD</sup>.


PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Bénéficiez d'un contrôle sonore totale et d'une grande souplesse de conception grâce aux panneaux de plafond Total Acoustics : CRB + CAP = Performance Total Acoustics.
- Les panneaux Mesa font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et respectent les normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable
- Motif à texture fine
- Excellente option de blocage du son
- Surface résistante aux moisissures
- Produit biosourcé certifié USDA – 100 %
- Apparence non directionnelle qui réduit le temps d'installation et les retailles (exclut les articles Second Lock)
- Le produit peut être recyclé grâce au programme de recyclage des plafonds Armstrong
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure.

COULEUR




VUE DE FACE



Panneau Mesa Second Look II – rainures créant l'aspect de carrés de 24 x 24 po, diamètre nominal

DÉTAILS (Autres systèmes de suspension compatibles. Reportez-vous à la fiche descriptive à la page suivante.)



1. Mesa
2. Mesa avec système de suspension Suprafine de 9/16 po

# MESA<sup>MC</sup> MESA Second look<sup>MD</sup>

Suspendu carré et tégulaire  
texture fine

USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT  
PRODUCT 100%

**SUSTAIN<sup>MD</sup>**  
Systèmes de plafond  
durables à haute performance

Declare<sup>MD</sup>





**GREENGUARD  
Certifié Or**  
(détails ci-dessous)

**LEED<sup>MD</sup> WELL<sup>MC</sup> | LBC** **JUSQU'À 56% CONTENU RECYCLÉ**

Calculez le développement durable avec Ecomédés [armstrongplafonds.ca/ecomedés](http://armstrongplafonds.ca/ecomedés)

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/ responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rappport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

## SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
MESA Suspendu carré 15/16 po 	1	680	24 x 24 x 3/4 po
		683	24 x 48 x 3/4 po
Tégulaire à angle 15/16 po 	13	681	24 x 24 x 3/4 po
		686	24 x 24 x 3/4 po
		684	24 x 48 x 3/4 po
Tégulaire biseauté 9/16 po 	29, 44, 48, 52, 56	682	24 x 24 x 3/4 po
		687	24 x 24 x 3/4 po
		685	24 x 48 x 3/4 po
3/4 po d'épaisseur – Suspendu carré 15/16 po et tégulaire biseauté 15/16 et 9/16 po			
Dimensions sur commande MESA		Largeur	Longueur
		12 - 30 po	18 - 72 po
MESA Second Look II Tégulaire à angle 15/16 po 	11	688	24 x 48 x 3/4 po

expédier sur commande en  
**4-6 SEMAINES**

## SÉLECTION DE LA PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

Acoustique Homologuée UL	CRB + CAP	Total Acoustics <sup>1</sup>	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Anti-moississure	Bio-Block	Humi-Guard+	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	DURABILITÉ	Éraflure	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
0,60	33	S.O.	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	33	S.O.	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	38	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	38	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
S. O.	S. O.	S. O.	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,60	35	BON	Classe A	0,85	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>MC</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.  
**BON** (CRB 0,60 - 0,65; CAP 35+) **MIEUX** (CRB 0,70 - 0,75; CAP 35+) **MEILLEUR** (CRB 0,80+; CAP 35+)

## SYSTÈMES DE SUSPENSION

REMARQUE: Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette ou Interlude avec les panneaux Second Look.



## DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Fibre minérale hydroformée

**Fini de surface**  
Peinture au latex appliquée à l'usine

**Résistance au feu**  
Classe A : Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette LA).

**Classification ASTM E1264**  
Type III, forme 2, motif C E ; résistance au feu de classe A

**Résistance à l'humidité/à l'affaissement**  
Les panneaux de plafond HumiGuard<sup>MD</sup> Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, jusqu'à, mais sans inclure, l'eau stagnante et pour les applications extérieures.

**Anti-moississure**  
Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock<sup>MD</sup> inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

**Certification GREENGUARD OR PRODUIT HOMOLOGUÉ**  
Relative aux Émissions de COV À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES  
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans LEED<sup>MD</sup>, WELL Building Standard<sup>MC</sup>, Living Building Challenge<sup>MD</sup> (LBC), article 24 du CalGreen, norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; Protocole d'évaluation des bâtiments écologiques ANSI/GBI.

**Performance acoustique**  
Tests CAP effectués avec le système de suspension Prelude pour le détail de bordure de 15/16 po et le système de suspension Silhouette pour le détail de bordure 9/16 po.

**Énergie primaire (grise)**  
Consultez toutes les données concernant l'ACV dans nos DEP.

**Contenu recyclé élevé**  
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.



**Valeur d'isolation**  
Facteur R - 1,6 (unités BTU)  
Facteur R - 0,28 (unités Watts)

**Considération de conception**  
Ne pas mélanger les panneaux Mesa Second Look avec les panneaux Mesa standard dans la même pièce. Il n'est pas recommandé d'installer la suspension Silhouette ou Interlude avec les panneaux Second Look.

**Garantie de performance et garantie de 30 ans**  
Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie).

**Poids; pi ca/carton**  
680, 681, 682 - 1,02 lb/pi ca; 48 pi ca/ctn  
683, 684, 685 - 1,02 lb/pi ca; 64 pi ca/ctn  
686, 687 - 1,40 lb/pi ca; 48 pi ca/ctn  
688 - 1,02 lb/pi ca; 64 pi ca/ctn

**Commande minimum**  
1 carton

**Articles métriques disponibles**  
680M, 683M, 682M, 681M - Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Contactez votre représentant pour plus de détails.