

PAINTED NUBBY^{MC}

Suspendu carré et Tégulaire
texture intermédiaire

Dessins CAO/Revit^{MD} sur:
armstrongplafonds.ca/caorevit



Panneaux Painted Nubby avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} 15/16 po

Panneaux qui offrent une excellente absorption acoustique avec un aspect de tissu à texture intermédiaire.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Des performances acoustiques remarquables ; classe d'articulation 180-190 et CRB 0,85-0,95
- Le substrat en fibre de verre résiste aux moisissures
- Surface résistante aux moisissures
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure.

COULEUR



Blanc
(WH)

DÉTAILS



1. Painted Nubby Tégulaire

2. Painted Nubby Tégulaire avec Silhouette^{MD} XL^{MD} Système de suspension 9/16 po à retrait de 1/4 po

PAINTED NUBBY^{MC}

Suspendu carré et Tégulaire texture intermédiaire

LEED^{MD} WELL^{MC} LBC **JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ***

Calculiez le développement durable avec Ecomédés armstrongplafonds.ca/ecomedes

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/ responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinCAO	Susp. Dess.	N° d'article	Dimensions (pouces)
PAINTED NUBBY Suspendu carré 15/16 po		3102	24 x 24 x 1 po
		3101	24 x 48 x 3/4 po
		3103	24 x 48 x 1 po
		3104	48 x 96 x 1 po
Tégulaire carré 15/16 po	8	3200	24 x 24 x 1 po
Tégulaire carré 9/16 po	26, 43, 47, 51, 55	3201	24 x 24 x 1 po
Dimensions sur mesure			

3 à 4 SEMAINES
sur commande

3/4 po ou 1 po d'épaisseur - Tégulaire carré 9/16 po ou 15/16 po

Largeur	Longueur
4 po - 48 po	4 po - 120 po


SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

Acoustique homologuée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block	Humi-Guard+	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	Contenu recyclé	Garantie de 30 ans
0,95 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,82	*	*	S.O.	Standard	*	*
0,85 S.O.	S.O.	180	Classe A	0,82	*	*	S.O.	Standard	*	*
0,95 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,82	*	*	S.O.	Standard	*	*
0,95 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,82	*	*	S.O.	Standard	*	*
0,95 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,82	*	*	S.O.	Standard	*	*
0,95 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,82	*	*	S.O.	Standard	*	*

¹ Les panneaux de plafond acoustique Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre avec revêtement en tissu

Fini de surface
Peinture au latex appliquée en usine

Résistance au feu
Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette LA).

Classification ASTM E1264
Type XII, Forme 2, Motif E Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard^{MD} Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Anti-moisissure
Les panneaux de plafond avec la performance BioBlock^{MD} résistent à la prolifération des moisissures.

Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Détails acoustiques
Une valeur CAP de 37 peut être obtenue en ajoutant les articles 769 ou 770 aux produits en fibre de verre.

Valeur d'isolation
3101 - Facteur R - 3,0 (unités BTU) Facteur R - 0,53 (unités Watts)
3102, 3103, 3104, 3200, 3201 - Facteur R - 4,0 (unités BTU)
Facteur R - 0,70 (unités Watts)

Garantie de performance et garantie de 30 ans
Lorsqu'installé avec le système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; Pieds carrés/carton
3101 - 0,44 lb/pi ca ; 128 pi/carton
3102, 3103 - 0,46 lb/pi ca ; 96 pi/carton
3104 - 0,46 lb/pi ca ; 128 pi/carton
3200, 3201 - 0,46 lb/pi ca ; 48 pi/carton

Commande minimale
1 carton, à l'exclusion des panneaux faits sur mesure

Articles métriques disponibles
3102M, 3101M, 3103M, 3200M, 3201M - Les articles métriques sont soumis à des délais de livraison prolongés et à des quantités minimales. Contactez votre représentant pour plus de détails.

FIBRE DE VERRE - Standard