

PRELUDE^{MD} Plus XL^{MD} Fire Guard^{MC} PRELUDE XL pour applications extérieures

Système de suspension à té exposé



SUSTAIN™
Sistemas de Plafones
Sustentables de
Alta Desempeño



Système de suspension Prelude Plus XL

Un système de suspension de 15/16 po conçu pour les milieux rigoureux.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Le système de suspension Seismic Rx^{MD} vous fait économiser du temps et de l'argent; approche ICCES pour les installations (ESR-1308)
- Prelude Plus XL Fire Guard et Prelude XL pour installations extérieures font partie de la gamme Sustain^{MC} et répondent aux normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable – Blanc seulement.
- Les systèmes sont conformes à la norme ASTM C635 pour un rendement en milieux rigoureux
- Surpiqûre structurelle pendant la fabrication pour une résistance à la torsion et une stabilité accrue.
- Garantie limitée de 10 ans; garantie limitée de 30 ans avec les produits HumiGuard^{MD} Plus ou HumiGuard Max
- Embout riveté XL procurant un raccordement sécurisé et verrouillé.
- Le profilé PeakForm^{MD} ajoute robustesse et stabilité
- La famille de produits CleanAssure^{MC} comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures. (options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien)
- Attache de té principal SuperLock^{MC} conçue pour un raccordement robuste et un alignement rapide et précis.
- Une garantie 10 ans sur remplacement des articles est offerte

PRELUDE XL pour applications extérieures

- Acier galvanisé à chaud au minimum G90 avec recouvrement en acier G90 préfini.
- Convient pour les applications résistant aux poussées ascendantes du vent avec un renfort approprié.

PRELUDE Plus XL FIRE GUARD

- Les systèmes sont en acier galvanisé à chaud au minimum G60 avec un recouvrement en aluminium préfini pour une meilleure résistance à la corrosion

APPLICATIONS TYPIQUES

PRELUDE Plus XL Fire Guard

- Vestiaires
- Zones de préparation des aliments


PRELUDE XL pour applications extérieures

- Couloirs extérieurs non exposés
- Zones de service au volant
- Aires de stationnement intérieures
- Pour utilisation avec les panneaux linéaires de bois massif pour extérieur Woodworks^{MD}



COULEURS

Fire Guard Only



Extérieur Only



SÉLECTION VISUELLE

N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	ÉCART DES SUSPENSIONS* LB/PI LIN		
			2 pi.	4 pi.	5 pi.
HD8201 _ _	Té principal RS 12 pi	144 x 15/16 x 1 11/16 po	12,75	16,73	S.O.
XL8240 _ _	Té croisé de 4 pi	48 x 15/16 x 1 1/2 po	12,75	S.O.	S.O.
XL8223 _ _	Té croisé de 2 pi	24 x 15/16 x 1 1/2 po	38,63	S.O.	S.O.
HD7801 _ _	Moulure à angle ourlé de 10 pi (7/8 po)	120 x 7/8 x 7/8 po	S.O.	S.O.	S.O.

PERFORMANCE

CleanAssure ^{MC} Suspension désinfectable				
Fire Guard	Catégorie sismique	Brumiser	Vaporiser	Essuyer
•	•	•	•	•

EMBALLAGE

Pièces/ Carton	PI LIN/ Carton
20	240
60	240
60	120
30	300

* Portée simple

◆ Ajoutez le suffixe de 2 lettres de la couleur au numéro d'article lorsque vous spécifiez ou commandez. (ex. HD7801G90A B L)

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classe ASTM
RS - Résistance supérieure
RI - Résistance intermédiaire
RL - Résistance légère

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/preludeplus

Armstrong^{MD}
Industries mondiales



PRELUDE^{MD} Plus XL^{MD} Fire Guard^{MC} PRELUDE XL pour applications extérieures

Système de suspension à té exposé



LEED^{MD} WELL^{MC} LBC
JUSQU'À 30% CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rappor de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomédés
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

PERFORMANCE

EMBALLAGE

	N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	ÉCART DES SUSPENSIONS* LB/PI LIN			CleanAssure ^{MC} Suspension désinfectable					Pièces/ Carton	
				2 pi.	4 pi.	5 pi.	Fire Guard	Catégorie sismique DEF	Brumiser	Vaporiser	Essuyer	PI LIN/ Carton	
PRELUDE XL pour applications extérieures 15/16 po	7301G90A_ _	Té principal RS 12 pi	144 x 15/16 x 1 11/16 po	S.O.	16,50	6,92	S.O.	*	*	*	*	20	240
	XL7341G90A_ _	Té croisé de 4 pi	48 x 15/16 x 1 11/16 po	S.O.	16,59	S.O.	S.O.	*	*	*	*	60	240
	XL7321G90A_ _	Té croisé de 2 pi	24 x 15/16 x 1 11/16 po	S.O.	74,38	S.O.	S.O.	*	*	*	*	60	120
Moulure	HD7801G90_ _	Moulure à angle ourlé de 10 pi (7/8 po)	120 x 7/8 x 7/8 po	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	*	*	*	30	300
Accessoires	BACG90A	Attache de retenue extérieure (2 po)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	*	*	*	20	S.O.
	UHDC	Attache de retenue universelle	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	*	*	*	1000	S.O.

* Portée simple
◆ Ajoutez le suffixe de 2 lettres de la couleur au numéro d'article lorsque vous spécifiez ou commandez. (ex. HD7801G90A B L)

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Classe ASTM
RS - Résistance supérieure
RI - Résistance intermédiaire
RL - Résistance légère

DÉTAILS



TÉ PRINCIPAL
PRELUDEXL



TÉ CROISÉ
PRELUDEXL

