

RANDOM FISSURED^{MC}

Suspendu carré
texture intermédiaire

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



▲ Panneaux Random Fissured^{MC} avec système de suspension Prelude^{MD} XLSM de 15/16 po

Panneaux économiques, de texture moyenne, avec une surface durable et facile à nettoyer, offrant une absorption acoustique standard à bonne.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Absorption acoustique élevée – jusqu'à 0,80 CRB (panneaux perforés uniquement)
- Surface durable et facile à nettoyer – résistante aux chocs, aux rayures et à la saleté et lavable
- Économique
- Surface résistante aux moisissures
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure

COULEUR



Blanc
(WH)

RANDOM FISSURED^{MC}

Suspendu carré
texture intermédiaire

LEED[®] WELL[™] | LBC

JUSQU'À **71 %** CONTENU RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec GreenGenie[™]
armstrongplafonds.ca/greengenie

- gestion de l'énergie
- gestion des débris de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité
- élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- sources primaires
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité d'éclairage
- acoustique

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/ dessinscat	Dess. susp.	No d'article	Dimensions (pouces)
RANDOM FISSURED ^{MC} (perforé)	1	2908	24 x 24 x 5/8 po
Suspendu carré 15/16 po			
		2910	24 x 48 x 5/8 po
RANDOM FISSURED ^{MC} (non perforé)	1	2909	24 x 24 x 5/8 po
Suspendu carré 15/16 po			
		2911	24 x 48 x 5/8 po
5/8 po d'épaisseur – Suspendu carré 15/16 po (perforé et non perforé)			
Dimensions faites sur commande		Largeur	Longueur
		12 po - 30 po	12 po - 60 po

3 à 4
SEMAINES
sur commande


SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Acoustique homologuée UL	Total Acoustics [®]	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block	Humi-Guard+	Certifié à faibles émissions de COV	Hydrofuge	Nettoyage	Récurage	Chocs	Souillure	contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
0,70 + CAP =	S.O.	S.O.	Classe A	0,71	*	*	S.O.	S.O.	*	*	*	*	S.O.	*
0,70	S.O.	S.O.	Classe A	0,71	*	*	S.O.	S.O.	*	*	*	*	S.O.	*
0,55	S.O.	S.O.	Classe A	0,71	*	*	S.O.	*	*	*	*	*	S.O.	*
0,55	S.O.	S.O.	Classe A	0,71	*	*	S.O.	*	*	*	*	*	S.O.	*

* Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈME DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre avec revêtement en vinyle

Fin de surface
Pellicule de vinyle récurable (protection UV)

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Classification de la norme ASTM E1264
2908, 2910 – Type XII, forme 1, motif E C
2909, 2911 – Type XII, forme 1, motif E
Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les plafonds HumiGuard[™] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure
La performance BioBlock[™] inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Détails acoustiques
Une valeur CAP de 37 peut être atteinte en jumelant les produits en fibre de verre avec les articles 769 ou 770.

Valeur d'isolation
Facteur R – 2,6 (unités BTU)
Facteur R – 0,46 (unités watts)

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[™]. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; pi ca/carton
0,17 lb/pi ca; 128 pi ca/carton

Commande minimum
1 carton, exclut les panneaux de dimensions sur commande

Articles métriques disponibles
Articles 2908M, 2910M, 2909M, 2911M – Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.