

SHASTA^{MD}

Suspendu carré
texture intermédiaire

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



▲ Panneaux Shasta avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} 15/16 po

Panneaux économiques, de texture moyenne, avec une surface durable et facile à nettoyer.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Absorption acoustique élevée - jusqu'à 0,80 CRB (panneaux perforés uniquement)
- Surface durable et facile à nettoyer - résistante aux chocs, aux rayures et à la saleté et lavable
- Économique
- Surface résistante aux moisissures
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure

COULEUR



Blanc
(WH)



Noir tech
(BL)

Les plafonds noirs sont teints par lots et devraient être ségrégués par lot de teinture.

SHASTA^{MD}

Suspendu carré
texture intermédiaire

LEED[®] WELL[®] | LBC

71 %
CONTENU RECYCLÉ







gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception

DEP
recyclable/responsabilité élargie du produit
matériaux biosourcés
contenu recyclé

sources premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage

Calculer le développement durable avec GreenGenie[™]
armstrongplafonds.ca/greengenie

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. susp.	N° d'article*	Dimensions (pouces)
SHASTA ^{MD} (perforé) Suspendu carré 15/16 po 	1	2904	24 x 24 x 5/8 po 
		2906	24 x 48 x 5/8 po 
SHASTA ^{MD} (non perforé) Suspendu carré 15/16 po 	1	2905	24 x 24 x 5/8 po 
		2907	24 x 48 x 5/8 po 

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$

Acoustique homologuée UL		Total Acoustics ¹	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block à la moisissure	Humi-Guard+ Résistance à l'effaîssement	Certifié à faibles émissions de COV	DURABILITÉ					contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
CRB	+ CAP =							Hydrofuge	Nettoyage	Récurage	Chocs	Souillure			
0,70	S.O.	S.O.	Classe 0,72* A	•	•	S.O.	S.O.	•	•	•	•	•	•	S.O.	•
0,70	S.O.	S.O.	Classe 0,72* A	•	•	S.O.	S.O.	•	•	•	•	•	•	S.O.	•
0,50	S.O.	S.O.	Classe 0,72* A	•	•	S.O.	S.O.	•	•	•	•	•	•	S.O.	•
0,50	S.O.	S.O.	Classe 0,72* A	•	•	S.O.	S.O.	•	•	•	•	•	•	S.O.	•

Dimensions faites sur commande	5/8 po d'épaisseur – Suspendu carré 15/16 po (perforé et non perforé)		3 à 4 SEMAINES sur commande	
	Largeur	Longueur	S.O.	S.O.
	12 po - 30 po	12 po - 60 po	S.O.	S.O.

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
* Réflexion lumineuse pour blanc seulement.
* Ajoutez le suffixe à deux lettres au numéro d'article pour commander ou pour spécifier (p. ex. 2906 B L).

SYSTÈME DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre avec revêtement en vinyle

Finis de surface
Pellicule de vinyle récurable (protection UV)

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Classification de la norme ASTM E1264
2904, 2906 – Type XII, forme 1, motif E C
2905, 2907 – Type XII, forme 1, motif E
Résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'effaîssement
Les plafonds HumiGuard[™] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure
La performance BioBlock[™] inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Détails acoustiques
Une valeur CAP de 37 peut être atteinte en jumelant les produits en fibre de verre avec les articles 769 ou 770,

Valeur d'isolation
Facteur R – 2,6 (en BTU)
Facteur R – 0,46 (en watts)

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[™]. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; pi ca/carton
0,17 lb/pi ca; 128 pi ca/carton

Commande minimum
1 carton, exclut les panneaux de dimensions sur commande

Articles métriques disponibles
Articles 2904M, 2906M, 2905M, 2907M – Les articles métriques sont sujets à des délais de livraison plus longs et à des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.



FIBRE DE VERRE