

# SYSTÈMES DE MURS SUR MESURE

## Tissu TECTUM<sup>MD</sup>

Panneaux muraux acoustiques

USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT  
PRODUCT 98%

LEED<sup>®</sup>  
WELL<sup>®</sup>  
LBC

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/ responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
----------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------	-----	--	----------------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	------------

SÉLON L'EMPLACEMENT



▲ Murs en tissu Tectum<sup>MD</sup>



armstrongceilings.com/capabilities  
Plus de photos sur :  
armstrongceilings.com/photogallery

Les murs en toile Tectum<sup>MD</sup> aident à contrôler le bruit et sont idéaux pour les aires ouvertes ou endroits à usage multiple.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Panneaux enveloppés de tissu, résistants aux mauvais traitements et fixés directement aux murs
- Excellente absorption sonore – CRB jusqu'à 0,90
- Dimensions de panneau de 1, 1-1/2 ou 2 po d'épaisseur; largeur : 23 3/4 po à 47 3/4 po; longueurs : 48 po à 120 po.
- Panneaux punaisables pouvant être utilisés pour des babillards ou des tableaux d'affichage.
- Montage rapide et facile à l'aide du système de cannelures internes.
- Contenu de biomatériau USDA : 98%
- Choix de tissus durables disponible
- Tissu enveloppé jusqu'à la rainure et bordures non finies

### TISSUS

Pour les tissus standard, consultez notre site Web à l'adresse, [armstrongceilings.com/tectum](http://armstrongceilings.com/tectum)



Options en toiles sur mesure offertes

Produit	Épaisseur du panneau	Acoustique			Poids (pi ca)
		Montage A	Montage D-20	Montage C-40	
Murs en toile	1 po	0.50	0.60	0.90	1,63 lb/pi ca