

ULTIMA<sup>MD</sup>  
Vector<sup>MD</sup>  
texture fine



SUSTAIN<sup>MD</sup>  
Systèmes de  
plafond durables  
à haute performance



24/7  
DEFEND<sup>MD</sup>  
Solutions pour des espaces  
plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> sur :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)



DESIGNFlex<sup>MD</sup>  
Un nouveau monde de choix  
pour les systèmes de plafond



▲ Panneaux Ultima Vector avec système de suspension Prelude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup> de 15/16 po

Plus de capacités  
pour en faire plus



[armstrongplafonds.ca/capacités](http://armstrongplafonds.ca/capacités)  
Plus de photos sur :  
[armstrongplafonds.ca/galeriephoto](http://armstrongplafonds.ca/galeriephoto)

Panneaux à texture lisse, avec un retrait de 1/4 po et une accessibilité vers le bas; idéal pour les projets où l'espace du faux plafond est limité. Offre des performances de panneaux Sustain<sup>MD</sup> et Total Acoustics<sup>MD</sup> pour des espaces flexibles.

#### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les options DESIGNFlex<sup>MD</sup> comprennent diverses formes, dimensions sur mesure et prêtes à être livrées dans les 3 semaines
- Les panneaux Ultima Vector font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et respectent les normes actuelles les plus strictes de l'industrie en matière de développement durable
- La famille de produits CleanAssure<sup>MD</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante aux moisissures
- Fini lisse, propre, durable, lavable et résistant aux éraflures et à la souillure
- Retrait apparent de 1/4 po offrant une apparence monolithique
- Trousse de garniture Vector en fini blanc blizzard pour une installation simple et un effet visuel lumineux
- Accessible par le bas pour une hauteur de faux plafond minimale (Vector)
- Produit biosourcé certifié USDA — 95 %
- Se coordonne en apparence avec Optima<sup>MD</sup> pour des applications mixtes (plan ouvert/fermé)
- L'article 1920 est offert avec les images et motifs imprimés Create!<sup>MD</sup>
- Disponible avec des trous découpés en usine pour l'intégration d'éclairage encastrés sans garnitureUSA!<sup>MD</sup>.

- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure
- Remplacement disponible 10 ans pour l'article 1920


PANNEAUX DE  
REMPLACEMENT  
DISPONIBILITÉ  
10 ANS

#### COULEUR



Blanc  
(WH)

#### RENSEIGNEMENTS



1. Ultima Vector
2. Ultima Vector avec système de suspension Prelude de 15/16 po

TechLine : 1 877 276 7876  
[armstrongplafonds.ca/ultima](http://armstrongplafonds.ca/ultima)

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

ULTIMA<sup>MD</sup>  
Vector<sup>MD</sup>  
texture fine

USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT 95%

SUSTAIN<sup>MD</sup>  
Systèmes de plafond  
durables à haute performance

Declare.

HOMOLOGUÉ  
Certifié Or  
(détails ci-dessous)

LEED<sup>MD</sup> WELL<sup>MD</sup> LBC  
JUSQU'À 76% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie  
gestion des déchets de construction  
matériaux régionaux  
flexibilité de conception  
DEP  
recyclabilité/ responsabilité élargie du producteur  
matériaux biosourcés  
contenu recyclé  
sources durables primaires  
rapport de la composition des matériaux  
matériaux à faibles émissions  
qualité d'éclairage  
acoustique

Calculez le développement durable avec GreenGenie<sup>MD</sup>  
armstrongplafonds.ca/greengenie

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/ dessinscat	Dess. susp.	No d'article	Dimensions (pouces)
ULTIMA <sup>MD</sup>	74	1921	12 x 24 x 3/4 po
Vector à retrait de 1/4 po sur 15/16 po			
A	B	1920	24 po x 24 po x 3/4 po
C	D		
			3/4 po d'épaisseur

Dimensions faites sur commande

1 ctn min  
FASTSIZE  
sur commande livré en  
3 SEMAINES

Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un élément » pour vérifier les capacités.

Des questions? Communiquez avec Techline@armstrongceilings.ca

<sup>1</sup> Les panneaux de plafond Total Acoustics<sup>MD</sup> offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un haut niveau de performance.

Acoustique homologuée UL		Total Acoustics	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Bio-Block	Humi-Guard+	CleanAssure	DURABILITÉ	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
CRB	CAP						Brumiser	Nettoyage	Éraflure	Souillure
S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*
0,70	33	S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*
S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*

SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16 po



Prelude<sup>MD</sup> XL<sup>MD</sup>

TROUSSES DE GARNITURE POUR PANNEAUX VECTOR<sup>MD</sup>

N° d'article	Couleur	Longueur	Substrat	Pièces/ carton
VETK4ZW	Blanc blizzard	4 po	Acier	24
VETK6ZW	Blanc blizzard	6 po	Acier	24
VETK24ZW	Blanc blizzard	24 po	Acier	24
VETK48ZW	Blanc blizzard	48 po	Acier	24
VETK96ZW	Blanc blizzard	96 po	Acier	24

Dimensions et couleurs faites sur commande

4 à 6  
SEMAINES  
sur commande

ACCESSOIRES (à commander séparément)

N° d'article		Pièces/carton
440A	Attache de bordure pour panneaux Vector (pour toutes les installations)	50
442A	Attache de retenue pour panneaux Vector (pour toutes les installations)	50
7425	Barre stabilisatrice de 24 po	100
7445	Barre stabilisatrice de 48 po	100
522	Attache de milieu (nécessaire pour les panneaux de plus de 30 po de large)	50
7870	Attache de bordure à ressort (utile si le panneau repose sur la moulure murale)	1,000

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre minérale hydroformée avec membrane acoustiquement transparente DuraBrite<sup>MD</sup>

Fini de surface

DuraBrite avec peinture au latex appliquée à l'usine.

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Classification de la norme ASTM E1264

Type IV, forme 2, motif E, résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaïssement

Les plafonds HumiGuard<sup>MD</sup> Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

La performance BioBlock<sup>MD</sup> inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Certification Or GREENGUARD

Gold relative aux émissions de COV  
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED<sup>MD</sup>, la norme WELL Building Standard<sup>MD</sup>, Living Building Challenge<sup>MD</sup> (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Performance acoustique

Tests CAP effectués avec le système de suspension Prelude<sup>MD</sup>.

Énergie primaire (énergie grise)

Consultez toutes les données concernant l'ACV sur nos déclarations de produits écologiques DEP.

Haut contenu recyclé

Composé de plus de 50 % de contenu recyclé.

Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustrielle) selon les indications de la FTC.

PRODUIT À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES HOMOLOGUÉ UL.COM/GG UL2818



Valeur d'isolation

Facteur R – 2,2 (unités BTU)  
Facteur R – 0,39 (unités watts)

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance de 30 ans

Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong<sup>MD</sup>.

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids; pi ca/carton

1920 – 1,08 lbs/pi ca; 48 pi ca/carton  
1921 – 1,08 lb/pi ca; 24 pi ca/carton

Commande minimum

1 carton, exclut les articles FastSize<sup>MD</sup>

TechLine / 1 877 276 7876  
armstrongplafonds.ca/ultima  
BPCS-3313-621

LEED<sup>MD</sup> est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. Declare<sup>MD</sup> et Living Building Challenge<sup>MD</sup> (LBC) sont des marques de commerce de l'International Living Future Institute<sup>MD</sup>. WELL<sup>MD</sup> et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; UL et UL Certified sont des marques de UL LLC. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2021 AWI Licensing LLC.

Armstrong<sup>MD</sup>  
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

FIBRE MINÉRALE – Standard

