

WOODWORKS^{MD} Definitions^{MC}

Partitions murales
intérieur



Cloisons murales WoodWorks Definitions en chêne blanc tranché sur faux quartiers

ProjectWorks^{MD}

Services de conception et
de préconstruction gratuits



armstrongceilings.com/projectworks

WoodWorks Definitions est une solution idéale pour les espaces polyvalents qui exigent une intimité et des points de rassemblement plus petits.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les solutions de cloisons sur mesure offrent encore plus de possibilités pour concrétiser à votre vision
- Offertes en bois massif et en placages de bois véritable
- Diverses options de détails de bordure et de quincaillerie
- La chaleur naturelle du bois peut contribuer aux conceptions biophiliques et aux normes de certification de bâtiment comme la caractéristique « Nature et espace » du WELL^{MC} v2
- Bois certifié FSC^{MD} disponible
- Les panneaux WoodWorks^{MD} sélectionnés font partie de la gamme Sustain^{MD} et respectent les normes actuelles les plus strictes du secteur en matière de développement durable
- Les panneaux sont généralement de 4 pi à 10 pi
- S'agencent avec n'importe quel espace, plafond ou mur
- La densité des panneaux peut être augmentée pour répondre aux besoins acoustiques
- Utilisation intérieure

WOODWORKS^{MD} Definitions^{MC}

Partitions murales intérieur

GAMMES DE FINIS En raison des variations des lots de teinture, la nuance peut varier de celle du produit réel.


Les essences soigneusement préparées et les coupes du placage offrent une belle variation naturelle. Les présentes illustrations reflètent la gamme visuelle ressemblant à notre produit. Des tons les plus foncés aux plus clairs peuvent apparaître dans une installation à cause du caractère du bois.




Placage d'érable blanc sur dosse (NWM)



Placage de frêne blanc sur dosse (NWA)



Sapin à grains verticaux (NVF)



Chêne blanc débité sur faux quartier (NRO)



Placage de chêne blanc sur dosse (NOK)



Placage de cerisier sur dosse (NPC)



Acajou sur quartier (NGM)



Sapelli tranché sur quartier (NGS)



Noyer tranché sur quartier (NGW)



Placage de noyer sur dosse (NWN)

FINIS PERSONNALISÉS



Essences de bois
et finis sur mesure
disponibles

PLACAGES HÉRITAGES

Placage sur dosse Natural
Variations^{MC}



Érable (NMP)



Cerisier pâle (NLC)

Constants^{MC}
à grain vertical



Noyer (CWA)



Blé dur ravivé (CRW)

En raison des limites d'impression, la couleur peut varier de celle du produit réel.


WOODWORKS^{MD} Definitions^{MC}

Partitions murales intérieur


GAMMES DE FINIS En raison des variations des lots de teinture, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Nos finis teintés révèlent le charme naturel du peuplier. Les présentes illustrations reflètent la gamme visuelle ressemblant à notre produit. Il est dans l'intérêt des personnes réalisant l'installation de disposer les panneaux avant l'installation afin d'obtenir l'aspect esthétique préféré.

Gammes de finis sur peuplier massif



Gris blanchi (GBG)



Gris classique (GCG)



Gris carbone (GCB)



Acajou riche (GRY)



Chêne antique (GAO)



Chêne rouge (GRK)



Châtaignier anglais (GEC)



Érable doré (GGM)




Noyer naturel (GWN)



Chêne chaleureux (GWO)



Noyer forestier (GFW)



Blanc (GWH)*

Finis solides sur bois massif de pruche de l'Ouest



Pruche de l'Ouest (HCC)

FINIS PERSONNALISÉS



Essences de bois
et finis sur mesure
disponibles

WOODWORKS^{MD} Definitions^{MC}

Partitions murales
intérieur



1. Cloisons murales WoodWorks Definitions en placage de chêne blanc
2. Cloisons murales WoodWorks Definitions en placage de chêne blanc tranché sur faux quartiers
3. Cloisons murales WoodWorks Definitions en placage de chêne blanc

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Bois massif (peuplier ou pruche de l'Ouest)

Panneau de particules coupe-feu (FRPB) avec placages en bois véritable. Le sapin à grain vertical (NVF) est un FRPB avec un placage de récupération.

Fin de surface

Revêtement transparent ou teint semi-lustré.

Résistance au feu

Les renseignements sur la résistance au feu sont disponible sur demande, selon le matériau et le fini souhaités.

Considérations pour la conception

Des variations au sein d'un même panneau et entre les panneaux peuvent se produire en raison des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Les options personnalisées comprennent des dimensions, des essences et des finis différents.

Service de conception et de préconstruction

Pour obtenir gratuitement de l'aide à l'étape de la conception et de la préconstruction, communiquer avec ProjectWorks^{MD} ou visiter la page armstrongplafonds.ca/projectworks

Conditions de l'emplacement

Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant leur installation. L'humidité relative doit se situer entre 25 et 55 % et la température entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie

Détails sur armstrongplafonds.ca/garantie

TechLine / 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks
BPCS-7421f-1125

LEED^{MD} est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Living Building Challenge^{MD} (LBC) est une marque déposée de l'International Living Future Institute^{MD}; WELL^{MD} et WELL Building Standard^{MD} sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou ses sociétés affiliées. © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong^{MD}
Industries mondiales